华为TP48200A室外高频电源柜

产品名称	华为TP48200A室外高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200A 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

完备的故障保护和告警功能，信息存储容量大 电子标签功能，帮助实现全网设备存量管理

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

一体化电源采用高集成化设计，可内置电池和主设备，支持室外站点快速部署
IP55高等级防护，环境适应能力强

风扇1 1备份，智能调速，节能降噪，提高系统使用寿命 多重防盗措施，保证设备安全运行

产品规格 类型 TP48200A-H15A3 TP48200A-H15A5 TP48200A-D15A1

系统参数 尺寸 1500mm（高）* 650mm（宽）* 650mm（深）（不含底座） 重量
＜120Kg（不包括整流模块和电池）

额定容量 200A 温控方式 设备舱热交换，电池舱直通风 设备舱直通风，电池舱直通风 维护方式
前维护，支持模块更换

走线方式 机柜底部，下进下出 防护等价 设备舱：IP55，电池舱：IP45 设备舱：IP55，电池舱：IP55

环境参数 运行环境温度 -10~ 45oC -40~ 45oC -10~ 45oC 运行环境湿度 5%~95%（无凝露）

海拔 0~4000m（2000-4000m范围，每升高200m，温度指标下降1oC）

交流配电 输入模式 三相兼容单相 输入电压 85~300VAC，额定：220VAC 输入频率
45~65Hz，额定：50Hz/60Hz 输入配置 1×63A/3P MCB 输出配置 2 ×16A MCB 交流输入防雷
C级防雷，标准雷击泄放电流：20kA，8/20μs；雷击泄放电流：40kA，8/20μs 直流配电 输入电压

42~58VDC，默认电压：53.5VDC 直流输出防雷 差模：10kA，8/20μs；共模：20kA，8/20μs
额定输出功率 11600W（标效模块）/12000W（高效模块） 电池支路 2x125A MCB BLVD 2×16A MCB LLVD 2× 63A， 2×32A MCB

整流模块 效率 ＞96% 输入电压 85~300VAC，额定：220VAC

出电压 42~58VDC， 额定值: 53.5VDC 容量 12KW（4×3000W） 电池支路 2x63A/2P MCB 一次下电支路 2×63A MCB，2×32A MCB 二次下电支路 2×16A MCB 直流防雷 10kA/20kA， 8/20μs

整流器

输入电压 85VAC～300VAC，额定220V 额定功率 3000W 工作温度 -40°C~+75°C 尺寸 105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高） 重量 <2kg 功率因素 ≥0.99 THD ≤5%

控制器

TB2xYBIuCJjpuFjy0FdXXXmoFXa 2100922206

信号输入