

科士达UPS不间断电源YDC9101S 1KVA/800W机房服务器备用稳压保护

产品名称	科士达UPS不间断电源YDC9101S 1KVA/800W机房服务器备用稳压保护
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9101S 产地:深圳
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **1KVA**

额定功率 **900W**

整机效率 **88%**

输入输出

输入配线 **单相三线**

输入电压范围 **220V**

输入频率范围 **40-70Hz**

输入功因 **> 0.99**

输出电压范围 **220 (1 ± 2%) V**

输出频率范围 **输入频率在范围内，输出和输入
工作，输出频率50 ± 0.2Hz**

正弦波

输出电压波形输出功因0.9

其它输入参数 旁路额定输入电压：220V 旁路相数：单相三线旁路同步跟踪范围： ± 1
0%Hz

其它输出参数 切换时间：市电和电池转换时间0ms，市电和旁路转换时间 < 4ms 输出
电压谐波 (THDV)： 2%

通信和管理

接口端口 USB, RS232

报警功能 过载，市电异常，UPS故障，电池欠压等多种告警功能

保护 短路，过载，过温，电池欠压，输出过欠压，风扇故障报警

过载能力 110%负载，持续10min后转旁路； 130%负载，持续1min后转旁路
150%负载，持续5sec后转旁路， > 150%立即转旁路

电池

电压电流 24-36V DC

电池容量 2-3节可选

环境

工作环境 工作温度：0-40，湿度范围：0-95%（不凝露）

存储环境 存储温度：-25-55（不含电池）

操作高度 < 1500m（超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用）

噪音值(dBA) 50

其它参数

外观尺寸 440 × 430 × 86.5mm

产品重量 13.2kg

可选附件 SNMP, 继电器卡

