

高强度竹制风门的原材料为再生资源

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高强度竹制风门的原材料为再生资源 |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296 |

产品详情

高强度竹制风门的原材料为再生资源

高强度竹制风门适应于较为潮湿的煤矿井下，因为铁质的风门在潮湿环境下容易生锈。

- 1、外观设计。
- 2、抗静电、阻燃、耐酸碱、防潮、抗老化能力强。特别适应矿井井下各处恶劣的作业环境。
- 3、强度高、重量轻、搬运方便。拆装简便，适宜在不同作业地点组装拆卸，方便快捷。
- 4、易于加工，可锯可钉、便于对陈旧或损坏的设施设备进行维护。
- 5、板材外观华丽大方，色彩多样，可适配多种作业场所对色彩的不同要求，满足广大客户需求多样化的目的。

竹胶板规格：1220*2440MM 厚度：8MM-18MM

工艺特点：1、采用全竹席，薄竹帘结构，不掺木片和其他杂质，从而保证了模板吸水率、膨胀率的一致性，确保了竹胶板特有的胶合强度和韧性;2、从纸胶到竹胶完全使用酚醛胶配方，决不掺杂使假，在胶水上打主意，胶水浓度高于同行2-3波美度，确保了竹胶板特有的防水性能;3、采用新型蒸汽散热干燥设备，按“先干后浸”的方式生产，这样保证了原材料的上胶率，确保比其他厂家的产品更耐用，可反复使用20次以上。

高强度竹胶板的个性特点是具备了精品竹胶板的优点外，它所承受的强度更大，因其产品中间加放了一层加强芯竹帘，能有效加强其强度。

(1) 强度高，韧性好，板的静曲强度相当于木胶合板强度的4-5倍，可减少模板支撑的使用数量。

- (2) 幅面宽，拼缝少（每张2.97平方米），相当于6.6块1.5米×0.3米钢模板的面积、支模、拆模速度快。
- (3) 表面光滑平整易脱模，覆膜竹胶板表面上对混凝土的吸附力仅为钢模板的百分之一，混凝土表面平整光滑，可取消抹灰作业，工程进展速度快。
- (4) 竹胶模板耐水性好，水煮不开胶，遇水受潮不变形，防腐，防虫蛀。
- (5) 导热系数为0.14—0.16瓦/米·开，远远小于钢模板的导热系数，有利于冬季施工保温。
- (6) 使用周转次数高，板材可正反两面使用，在使用方法正确的情况下，周转次数可达10-15次，适用于高层建筑中的水平模板、垂直墙板。

适用于：房建工程用全竹竹胶板，隔楼板，车厢底板，矿用风门板，货架板
浇筑混凝土用的周转次数高的全竹竹胶板