

LCP E140i 日本宝理 流动性高 耐热性高

产品名称	LCP E140i 日本宝理 流动性高 耐热性高
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:E140i 性能:流动性高 耐热性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

E140i

LCP | 液晶聚合物#日本宝理

规格级别：玻纤增强 注塑

备注说明：玻璃纤维增强材料 刚性，高 流动性高 耐热性，高

E140i 物性表

物理性能额定值单位测试方法

1.71

收缩率
(横向流量)

0.53

机械性能 抗拉强度 额定值单位测试方法	0.70
伸长率 (断裂)	1.8
弯曲模量	18000
弯曲强度	220
简支梁缺口冲击强度	20
热性能 热变形温度 (1.8 MPa) 额定值单位测试方法 (球压退火)	280
电气性能 表面电阻率 额定值单位测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+16
介电常数 (1 kHz)	4.50
(1 MHz)	4.00

耗散因数 (1 kHz)	3.70 0.000016
(1 MHz)	0.000029
(10.0 GHz)	9.0E-6
耐电弧性	143
耐电强度 (1.00 mm)	42
(3.00 mm)	28