

## 40%(玻纤+矿物) LCP 6040GM-MD BK 日本上野

产品名称	40%(玻纤+矿物) LCP 6040GM-MD BK 日本上野
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本上野 型号:6040GM-MD BK 性能:40%(玻纤+矿物)阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

UENO LCP

LCP

6040GM-MD

产品信息	上野制药株式会社
材料标示	>LCP-(GF+MD)40-FR<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	40%(玻纤+矿物) 增强 阻燃
UL档案号	E122152
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792
收缩率 流动	ASTM D995

机械性能测试标准数据单位

ASTM D698

伸长率 23 ° C

ASTM D638

弯曲强度 23 ° C

ASTM D790

弯曲模量 23 ° C

ASTM D790

悬臂梁缺口冲击 23 ° C

ASTM D256

热性能测试标准数据单位MPa

ASTM D648

热变形温度 未退火 1.80MPa

ASTM D648

线膨胀系数 流动

ASTM D696

线膨胀系数 垂直

ASTM D696

绝缘性能测试标准数据单位

ASTM D149

阻燃性能测试标准数据单位m

UL94

防火等级 本色 黑色 3.0mm

UL94

灼热丝起燃温度 0.75mm

IEC 60695

灼热丝相对温度 0.75mm

IEC 60695