

## 香蜜湖街道地坪 环氧自流平地坪价格 德佳地坪

产品名称	香蜜湖街道地坪 环氧自流平地坪价格 德佳地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

### 产品详情

地坪施工没有干透遇到雨水怎么办？

再次，为了延长地板使用寿命，应谨防硬、锐利等用具划伤或刺伤地板，坚持环氧地板洁净，防止尘埃、砂粒磨花地板。主张换洁净的鞋在环氧地板上行走，防止鞋底杂物磨损地板，香蜜湖街道地坪，谨防硬物砸坏地板。

后，防止强酸洒到地板上，若不当心将强酸洒到地板上，先用水稀释后抹干、洗净地板，防腐地坪厂家，或用湿抹布直接抹除。而且要谨防烟蒂等高温物体地板。

所以，在地坪施工中或者是施工完成后未干透前，一定要按照以上几条要求严格把控。

环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带

入车间而划伤地面)

3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面

4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑

6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面

8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用

9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

#### 湿度偏高环氧地板漆施工解决方案

我们在对环氧地板漆施工的时候，为了能够让产品有一个好的施工效果都会对周边的环境进行一个严格的检测。在这其中，湿度是非常重要的一个因素，我们在施工的时候地面的湿度倘若偏高就会影响到产品的施工效果，那么下面我们就来了解一下这个时候我们的施工方案。1、地面潮湿时打磨机不能很好的打磨，刮底油时，因为地面较潮湿，地面不能很好的吸收底油，这样做的后遗症就是在使用一段时间后会造环氧地板脱层。2、在刮中涂砂浆层，和腻子层时，尽量选择晴天施工，防腐地坪多少钱一平方，若在雨天施工，其空气湿度较大，地面不能迅速干透，雨后空气中的很多粉尘、颗粒物都沉淀下来了，做好后不能很好的达到镜面效果。3、在环氧地板漆涂施工过程时，我们应该尽量避免在雨天或者在空气湿度较高的时候施工，可能会造成地面反潮，面漆一块暗，一块亮，若反潮严重的话有些地面还会发白。

香蜜湖街道地坪-环氧自流平地坪价格-

德佳地坪(推荐商家)由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是广东深圳,室内涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在德佳地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德佳地坪更加美好的未来。