

PZ673H-16P气动刀闸阀

产品名称	PZ673H-16P气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、F-16P 性能:法兰式，对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-16P气动刀闸阀，PZ673X、F-16P气动对夹式刀形闸阀，耐磨刀闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673H-16P气动刀闸阀外形及结构尺寸 (mm)DNLDD102Hz × M

65 46

80 46

100 52

185

56

200

60

250

68

300

78

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154

800

190

阀体材料密封面材料 零件材料型号材料 WCB

PZ673F-10P~16P ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P CF8 (304)

PZ673H-16P气动刀闸阀主要性能参数型号PN工作压力/MPa适用温度 / 适用介质

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

- PZ673H-16P气动刀闸阀的安装使用
- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着 ;
 - 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧 ;
 - 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活 ;
 - 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性 ;
 - 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间 ;
 - 6.驱动装置的接线须按线路图进行 ;
 - 7.气动刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封.