

# 徐州拉闸杆检测 电力工具检测

产品名称	徐州拉闸杆检测 电力工具检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

6-10KV母排型短路接地线分析：

使用范围：小区配电室，用户配电室

型式；螺旋压紧式（平口）接电线夹规格：最大开口30mm、45mm、85mm适用铝排，铜排。

绝缘操作杆：3根 × 300mm

软铜线规格：25mm<sup>2</sup> 3根 × 1M+1根 × 3.5M（合相式）

螺旋压紧式（平口）短路接地线适用于发电厂，供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位，特殊规格短路接地线我公司可按要求定制

便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）

便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线

便携式接地线类型

便携式接地线按类型可分为：分相接地线、合相接地线

便携式接地线铜线型号：16mm<sup>2</sup>接地软铜线、25mm<sup>2</sup>接地软铜线、35mm<sup>2</sup>接地软铜线、50mm<sup>2</sup>接地软铜线、70mm<sup>2</sup>接地软铜线、75mm<sup>2</sup>接地软铜线、90mm<sup>2</sup>接地软铜线、95mm<sup>2</sup>接地软铜线、100mm<sup>2</sup>接地软铜线、120mm<sup>2</sup>接地软铜线

便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料，绝对全绝缘，机器拉挤成型，对操作手柄加装硅橡胶护套。

便携式接地线组成：

便携式接地线由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

便携式接地线检验依据

DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。