

玻璃钢伸缩围栏 管式绝缘护栏 安全隔离可移动折叠护栏 电力施工防护栏

产品名称	玻璃钢伸缩围栏 管式绝缘护栏 安全隔离可移动折叠护栏 电力施工防护栏
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:悦明 型号:1.2*2.5 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

玻璃钢伸缩围栏 管式绝缘护栏 安全隔离可移动折叠护栏 电力施工防护栏

悦明玻璃钢伸缩围栏 管式绝缘护栏 安全隔离可移动折叠护栏 电力施工防护栏

型号：WL-JS2管式

规格：高1.2×2.0m，1.5×2.0m，1.2×2.5m

材质：玻璃钢/环氧树脂

颜色：红白相间

性能及特点：高强度绝缘材料制作（绝缘管）；红白相间有警示作用；底部可另配两支刹车定位轮，移送方便。

悦明绝缘片式围栏是用绝缘片(玻璃钢片)组合成的可以伸缩的护栏状，绝缘伸缩围栏的颜色为红白相间，围栏支架为玻璃钢槽钢，围栏支架中间部分为绝缘管或片，多个绝缘管或片相互连接成多个菱形，使得绝缘围栏颜色红白互交，颜色更加醒目。从而使护栏的防护作用体现的更加明显。(起到视觉的警示效

果)，可以在上面悬挂标示牌表示警示内容。可根据用户要求安装万向轮。

也可根据用户要求喷黄黑相间的绝缘漆。

本产品，耐压值高，是电力系统、发电厂、变电站中比较受欢迎的一种理想围栏产品。

常见规格:1.25*2.5米。可以根据用户要求定做长度。

介绍：

户外变压器玻璃钢安全防护围栏表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，抗老化测试可达50年。在-50 至70 下使用不褪色、不开裂、不脆化。

户外变压器玻璃钢安全防护围栏特点：

- 1、和金属护栏相比，户外变压器玻璃钢安全防护围栏具有耐腐蚀、耐老化、使用寿命长的优点。质量轻、强度高，即使受到超过自抗冲击力，也不会发生不可还原变形或者是损坏。
- 2、户外变压器玻璃钢安全防护围栏颜色多样，有绿色、黄、灰色等多种，由于质量轻，所以无论是安装还是切割都十分方便。性能总和全面，经济效益高。
- 3、户外变压器玻璃钢安全防护围栏采用玻璃钢为材质，其成型工艺是将浸渍过树脂胶液的连续增强材料等在牵引力的作用下通过成型模具的挤压，并在模具中和加热系统中受惹固化成型，其拥有以下特点：防电磁干扰、耐风雪、耐腐蚀，不生锈；质轻高强；抗疲劳；颜色鲜艳；抗老化，使用寿命长；优良的电绝缘性能。无需油漆和维护保养，长新不旧，免除你维护保养的疲劳和麻烦。