

科华不间断电源YTR1102L 2KVA/1600W长机高频

产品名称	科华不间断电源YTR1102L 2KVA/1600W长机高频
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1102L 规格:2KVA/1600W
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

科华不间断电源YTR1102L 2KVA/1600W长机高频

产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间 智能型通讯 软件监控
配置RS232数据通讯接口，实现软件监控 支持KELONG
SNMP网络有效简化网络管理，提高系统可靠性 输入功率因数高 绿色环保系数强

电力专用UPS主要就是给电厂内的各种比较重要的负载供电,区别于普通工业UPS就是一般DC电压是110/220VDC,同时要求隔离以及配套稳压旁路的隔离.可靠性要求高于一般UPS要求
现在的电厂电源的趋势是交直流一体化.模块化.所谓即插即用模块化设计,就是指交直流系统根据功能,分为旁路稳压器,UPS自动旁路/隔离变压及进出开关空柜,监控模块,AC/DC整流充电模块,DC/DC稳压变压模块,DC/AC逆变模块,AC/DC/AC交流不断电模块.输出STS双回路自动切换模块,根据现场的需要选择对应的模块组合使用,其率模块一般是N+X冗余设计,即使中间部分模块故障,也可以在不改变系统正常工况下安全退出检修.同时更换备用的模块只需要几分钟时间先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念 体积小 性能高新高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高完善的保护功能 三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力
UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行
输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换，避免高压电网威胁设备的安全

体积小巧 适应性强

高功率密度，结构设计优化，体积更小巧

适用于办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本

类模块化设计，大幅减少线材，安装维护更方便

卓越性能 优异指标

业内先进的整机效率，整机满载效率高达 93%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

超强的过载能力，带载 110% 可稳定持续 30min 不断电，保障设备安全正常运行

ups不间断电源铅酸蓄电池充放电后电解液的变化

铅酸蓄电池放电时，电解液中的硫酸不断减少，水逐渐增多，溶液比重下降。

铅酸蓄电池充电时，电解液中的硫酸不断增多，水逐渐减少，溶液比重上升。

实际工作中，可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。

ups不间断电源铅酸蓄电池充放电后电解液的变化