

# 收购二手 惠普HP/Agilent4263B/4263A/4288A/4287A/4294A 电桥

产品名称	收购二手 惠普HP/Agilent4263B/4263A/4288A/4287A/4294A 电桥
公司名称	深圳市宝安区西乡捷威信电子仪器经营部
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道安顺路37号308
联系电话	13554860890 13554860890

## 产品详情

惠普HP4263B | 安捷伦Agilent4263B | LCR数字电桥

深圳捷威信业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪/等等二手仪器仪表。

高价回收倒闭工厂仪器，整批或单出，评估

高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼

高价回收个人处理仪器，全国任意地可物流代收

相关参数说明:

- 精度： $\pm(10\%+10\text{mV})$
- 电平：1.5和2V；精度： $\pm(5\%+2\text{mV})$
- 外部直流偏置：0~+2.5V

- 量程为20mV-1Vrms，以5mVrms分档
- 测试频率：100Hz，120Hz，1kHz，10kHz和100kHz
- 选件002：增加20kHz测试频率
- GPIB接口：所有控制设置，被测值和比较器信息
- 频率精度： $\pm 0.01\%$ (频率 = 100Hz，1kHz，10kHz，20kHz，100kHz)， $\pm 1\%$ (频率 = 120Hz)
- 输出阻抗：100  $\pm 10\%$ ，25  $\pm 10\%$ ( 1 量程)
- 交流测试信号电平：20mV~1Vrms，以5mVrms分档

#### Agilent4263B | LCR数字电桥的物理属性:

电源要求：198~264V，47~66Hz，45VAmax

工作温度：0~45

尺寸：320mm(宽) × 100mm(高) × 300mm(长)

重量：4.5kg

Agilent4263B LCR数字电桥是Agilent公司生产的价廉物美的低档LCR测试仪，供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。

4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率，即100Hz，120Hz，1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试

频率（选件002）。

#### 高速测量

Agilent4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率，这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率，4263B能检查测

试端子与被测件（DUT）之间的接触状况，这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性，有故障的被测件一旦从处

理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作，因此处理器始终能以高速度工作。

#### 电解电容器测量

Agilent4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电，从而使仪器损坏。4263B

的前端设计考虑了保护作用，能保持测试正常进行。

### 变压器参数测量

由于Agilent4263B能进行匝数比（N），互感（M）和直流电阻（DCR）测量，故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作（选件001）灵活

的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件，始磁芯电感器