

# 六盘水篮球场运动地胶,篮球馆地胶,包工包料,

产品名称	六盘水篮球场运动地胶,篮球馆地胶,包工包料,
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 型号:YL-032
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

该圆弧的圆心要在对方球篮的心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。篮球场运动地胶，地面施工公司，运动场地施工方案。

室内球类运动规则要求在地面进行体育比赛或训练，如篮球起跳、球的反弹等，要求比赛场地地面球的反弹系数大于或等于90%的PVC运动地板具有稳定的回弹性能，并在地板上。无弹性死点，回弹系数可达98%。六盘水篮球场运动地胶,篮球馆地胶,包工包料,

PVC运动地板的摩擦系数为0.57。它具有足够和适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，能保持各运动方向摩擦性能的一致性和规律性，保证运动灵活，原地转动。不妨碍运动。六盘水篮球场运动地胶,篮球馆地胶,包工包料,

运动员跳回地面时，53%的冲击力被地面吸收，以保护运动员的脚踝、半月板、脊髓和大脑，使人在运动中不受到伤害。它的保护功能还认为，当一个人在PVC运动地板上移动时，他不会影响到相邻的人。这也是德国DIN标准中描述的吸振、振动变形和延伸变形的概念。六盘水篮球场运动地胶,篮球馆地胶,包工包料,

研究表明，12%的篮球运动员在原地旋转过程中受伤。活动地板的摩擦系数表示地板是否存在过摩擦(旋转的灵活性)或过滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的能力，摩擦系数应为0.4~0.7之间的值。PVC运动地板的摩擦系数一般保持在该系数之间。

.PVC运动地板在受到撞击时，表面可能会适度变形。就像一张不透气的垫。当你摔跤或滑倒时，封闭式泡沫背衬技术的缓冲作用可以使运动损伤小化。震颤是指冲击引起的地板变形范围。震颤范围越大，越有可能导致骨折。有两种类型的震颤：点震颤和区域震颤。人们在运动过程中的冲动行为会在PVC运动地板表面产生振动。地板结构必须具有减震功能。也就是说，地板应该有吸收冲击能量的能力

该圆弧的圆心要在对方球篮的心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。

篮球场运动地胶，地面施工公司，运动场地施工方案。