

# 推荐网能蓄电池SP65-12 铅酸储能免维护型 服务器遥控器连接器精密仪器主板主机不间断持久电源

产品名称	推荐网能蓄电池SP65-12 铅酸储能免维护型 服务器遥控器连接器精密仪器主板主机不间断持久电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	468.00/节
规格参数	网能电池:网能蓄电池 SP65-:SP65-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

## 产品详情

网能SP/SPG系列胶体蓄电池：

SP/SPG系列电池采用AGM阀控技术，高纯度的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS\EPS电源理想的、可靠的备用电源。

### 产品概述

SP/SPG系列电池采用AGM阀控技术，高纯度的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS\EPS电源理想的、可靠的备用电源；SP系列电池广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

### 产品特征

I 容量范围：7Ah~245Ah（25℃）

I 电压等级：12V

I 自放电率：2%/月（25℃）

I 良好的高率放电特性

I 设计寿命长：20Ah以下电池浮充寿命5年、20Ah以上电池浮充寿命10年（25℃）

I 密封反应效率： 98%

I 工作温度范围宽：-15 ~45

#### 网能蓄电池结构特点

I 板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；

I 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS（可选阻燃等级）；

I 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

I 紧装配设计：较高的极群装配比，有效防止活性物质脱落；

I 安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全。

#### 网能蓄电池安装和使用：

I 推荐的浮充电压：2.27V/单体在25 温度下；

I 除了倒置以外，可以在任意方位安装；

I 可以将电池分成单列或几列排放在地面或台面上连接安装；

I 为减少电池占地面积，也可采用电池柜或者电池架安装，或随电源设备一起安装使用。

#### 网能SP/SPG系列胶体蓄电池型号尺寸参数：

#### 网能蓄电池应用范围领域：

太阳能、风能发电站

太阳能、风能通信无人值守基站

太阳能、风能户用电源系统

太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯

光伏水泵提水系统

边防哨所海岛驻军供电系统

远程自动化控制电源

水温自动测报电源

屋顶光伏电源

测绘基站

