

波状挡边输送带 大倾角挡边爬坡带 青岛高质量皮带

产品名称	波状挡边输送带 大倾角挡边爬坡带 青岛高质量皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

波状挡边输送带当输送物料到较高地方时，如果用普通的输送平带传送，很容易会让物料下滑和外溢，极大地影响传输效果和速率。波状挡边输送带，一种输送角度大、占地面积小、无转折点、减少土建投资、维护费用低的高节能的输送载体，被相应而生，因其特殊的结构，有效防止了物料的下滑外溢等情况发生，被广泛用于矿山、煤矿、电力、铸造、冶金、码头、粮食、化工等输送场所，可实现大角度输送块状、粒状、粉状物料。

波状挡边输送带是由基带、横隔板、挡边组成，挡边的作用主要是防止物料洒落。挡边设计成波纹状为了便于绕过滚筒，横隔板主要是采用T型TC型或TCS型，作用是承托物料，实现大角度的输送。我们的挡边、横隔板与基带的粘接采用二次低温硫化粘接，粘接强度高，粘接平滑牢靠，不易掉板，不易脱落。横隔板与波状挡边间采用螺栓连接加固，增加了整体钢性和提高整体使用性能，解决了物料泄露的问题。

波状挡边输送带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。我们的挡边输送带其根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等；根据结构不同可以分为普通型、横向增强层的抗冲击、防撕裂型。挡边输送带的带芯材质EP/NN100~400不等，我们生产的胶带宽度可从500mm-2400mm。布层可由3-8层，覆盖胶面可分为工作面和非工作面，工作面可从3.0-8.0mm，非工作面从1.5-4.5mm，胶带厚度6.5-20mm，均可定制。