

可程式恒温恒湿试验机，GDS-100，恒温恒湿箱

产品名称	可程式恒温恒湿试验机，GDS-100，恒温恒湿箱
公司名称	昆山市邦达伟业测量仪器有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:HD 型号:GDS-100 测量范围:-40-150度
公司地址	中国 江苏 苏州市 昆山市长江北路昆山花园9-105
联系电话	86 0512 57112562 13962442562

产品详情

品牌	HD	型号	GDS-100
测量范围	-40-150度	测量对象	电子，电器，食品，车辆，金属，化学，建材等工厂之用
测量精度	正负0.5度	尺寸	500*400*500 (mm)
重量	350 (kg)		

产品详细资料：

机械结构

- 1、可程式恒温恒湿试验机适用于电子、电器、汽车配件、塑料、冲料、化工、军工等行业。测试其产品的耐温
- 2、箱体采用cnc数位工作母机成型，圆弧造型美观大方，并采用平面无反作用把手，操作容易。
- 3、箱体内外部材质采用不锈钢板（sus # 304），外部更施于环氧树脂涂装，以增加外观质感及洁净度。
- 4、补水箱置于控制箱体前侧的下部，外拉式水箱的设计，更便利操作者补充水源。
- 5、大型观测视窗附照明保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，随时保持清晰地观箱内的状况。
- 6、加湿系统管路与控制电路板之间增设集水盘，可避免因管路漏水影响电路，提高安全性。
- 7、箱体保温层采用高强度pu发泡树脂与高密度之玻璃纤维棉，厚度10公分可避免不必要之能量损失。

8、箱体左侧具一直径50mm之测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

程序容量及控制功能

* 可使用的程序量：最大120组；可使用的记忆容量：1200segments；可重覆执行命令；
每一个命令可达999次；程序之制作采用对谈式，具有编辑、清除、插入等功能。

彩色画面显示功能

- * 采用人机界面方式，采用触摸式输入、控制。
- * 温湿度设定测试值显示。
- * 温湿度设定（sv）实际（pv）值直接显示。
- * 可显示执行程序号码，段次，剩余时间及循环次数，运转时间显示。
- * 程序编辑以及图形曲线显示，其实时显示程序曲线执行功能。
- * 具单独程序编辑画面，每更可输入4值段次温湿度，时间定点或程序动作状态显示。
- * 屏幕可作背光调整，可设定背光畸固。
- * 屏幕显示保护功能可做定时或手关才设定。
- * 程序复制（copy），连接功能，编辑试验标题等程序编辑功能。
- * 语言转换可以切换简中/繁中/英文。
- * 数据采集，输出，查看图形功能。
- * pid自勤演算和fuzzy控制。
- * 具4组时间信号输出控制（可控制待测物on / off动作）。
- * 具有9组pid参数设定。
- * 程序执行总具有跳文件，保持功能。
- * 具有断电程序记忆、复电后自动激活并继续执行程序功能。
- * 具rs - 485 / 232通讯接口（软件另售）。
- * 程序执行时可实时显示图形曲线，数据采集（选购配件：内存及软件）。
- * 具有预约激活及关机功能。

* 具有日期、时间调整功能。
按键及委面销定 (lock) 功能
