

# GOODEN蓄電池GD12-12型號規格谷登電池

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 產品名稱 | GOODEN蓄電池GD12-12型號規格谷登電池              |
| 公司名稱 | 埃克塞德電源設備（山東）有限公司                      |
| 價格   | 100.00/只                              |
| 規格參數 | 品牌:GOODEN蓄電池<br>型號:GD12-12<br>化學類型:鉛酸 |
| 公司地址 | 山東省濟南市天橋區葯山街道金蓉花園（秋天）<br>1號樓2單元202室   |
| 聯繫電話 | 18500100400 18500100400               |

## 產品詳情

GOODEN蓄電池GD12-12型號規格谷登電池

谷登GOODEN蓄電池GD系列詳細參數

谷登蓄電池基本特點：

免維護無須補液

重量、體積比能量高，內阻小，大電流放電性能好

獨特配方，深放電恢復性能優良

採用高純度原材料，嚴格的生产過程控制，保證產品的各項指標一致性好

采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长

满荷电出厂，使用方便,安全防爆

适应温度广（ - 35 - 45 ）

自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%

独特配方，深放电恢复性能好

无游离电解液，侧倒90度仍能使用

#### 应用领域

UPS及计算机备用电源      太阳能、风能发电系统

电子仪器

铁路、船舶

邮电通信

电子系统

应急照明系统

报警系统

国防航天

消防备用电源

峰值负载补偿储能装置。

谷登蓄电池的用途: 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。  
2、放电性能好:放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

· 全密封免维护设计

· 适应高频率、深度放电要求，提高了放电的持久性及深度循环放电能力

· 浸泡式极板化成,独特的FTF极板化成工艺

· 分析纯硫酸电解液

· 电解液不分层，无需均充

· 无腐蚀性气体溢出

· 任意方向摆放使用

· 阀控式设计，开启压力高达5Psi

· 电池外壳及盖板采用ABS材料，强化阻燃材料（V0级）可选

· 自放电率低

· 通过FAA和IATA机构无害产品

· 符合IEC896-2，D/N4353，以及BS6290 EUROBAT标准

GOODEN蓄电池GD12-12型号规格谷登电池GOODEN蓄电池GD12-12型号规格谷登电池