

皮线光缆非金属加强芯室外用厂家直营来订购吧

产品名称	皮线光缆非金属加强芯室外用厂家直营来订购吧
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.26/米
规格参数	厂家:湖北通耐 是否现货:是 颜色:白
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

产品详情

产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00 产品长度 (product length) : 直径 (0.40 ~ 3.00) 标准交货长度 25km 直径 (3.20 ~ 5.00) 标准交货长度 12.5km 非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。光缆加强芯接地措施省公司要求各分公司立即开展传输机房接地系统整治,将光缆加强芯接地与传输设备接地分开,传输设备接地接到原传输机房的接地排上,光缆加强芯的接地单独拉到总地排上,如果条件不许可,也可就近接到电源机房的接地排上,接地线的线径应大于16mm²,以减弱光缆加强芯接地线上由于雷击感应而产生的高电位差。皮线光缆非金属加强芯室外用厂家直营来订购吧光缆加强芯(kfrp)是一种新型***非金属光缆加强芯,在接入网中得到广泛的使用。frp光缆加强芯在光缆产品中的作用材料是光缆之本,没有好的材料不可能做出好质量的光缆。光缆加强芯结构强度是光缆机械性能的一项重要指标。光缆加强芯在结构上对保护光缆起着***的作用,而且作为固定光缆结构组件之一,在增强光缆抗拉、抗压能力中起主要作用。皮线光缆非金属加强芯室外用厂家直营来订购吧光缆加强芯接地措施省公司要求各分公司立即开展传输机房接地系统整治,将光缆加强芯接地与传输设备接地分开,传输设备接地接到原传输机房的接地排上,光缆加强芯的接地单独拉到总地排上,如果条件不许可,也可就近接到电源机房的接地排上,接地线的线径应大于16mm²,以减弱光缆加强芯接地线上由于雷击感应而产生的高电位差。皮线光缆非金属加强芯室外用厂家直营来订购吧光缆加强芯(kfrp)是一种新型***非金属光缆加强芯,在接入网中得到广泛的使用。产品规格标准直径(单位mm) 0.3×6; 0.45; 0.70; 0.90; 1.00; 1.20; 1.30; 1.40; 1.50; 1.60; 1.70; 1.80; 2.00; 2.10; 2.25; 2.30; 2.40; 2.50; 2.60; 2.65; 2.70; 2.80; 2.90; 3.00; 3.20; 3.50; 3.70; 4.00; 4.50; 5.00; 标准长度 直径(0.45-3.00mm) 标准交货长度 25km 直径(3.00-4.50mm) 标准交货长度 15km