

华为ETP48300A嵌入式一体化机电柜参数

产品名称	华为ETP48300A嵌入式一体化机电柜参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48300 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP48300嵌入式电源系统大输出电流300A，有四个50A的整流模块组成，可以选用R4850N2、R4850N6标效整流模块或者R4850G2高效整流模块。电源结构设计紧凑，节省空间，节省安装成本

2、ETP48300配置说明

插框：整体9U,2U 整流模块安装空间,6U 配电空间,1U监控

监控单元：SMU002B

输入制式：220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

交流输入范围：85-300V,45-66HZ；

交流配电：2路63A/3P空开

直流配电：BLVD空开：1*63A/1P，1*63A/1P，1*63A/1P，1*32A/1P，2*16A/1P

LLVD空开：1*125A/1P，1*125A/1P，1*125A/1P

大可配置5个R4850N2整流模块

交流防雷：标称雷击放电电流20kA，大雷击放电电流40kA，8/20 μ s

直流防雷：差模10kA，共模20kA，8/20 μ s

3、特点

1U整流模块：高密度（42.7W/inch³）、高效率（>96%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65

电源模块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

ETP48300配置说明

可配置5个R4850N2整流模块

交流防雷：标称雷击放电电流20kA，雷击放电电流40kA，8/20 μs