

# 大倾角输送带 耐热波纹挡边隔板带 橡胶输送带

产品名称	大倾角输送带 耐热波纹挡边隔板带 橡胶输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

青岛川泽翔橡胶有限公司一直致力于追求与国际同步，多年来与国内波状挡边输送带系统重点科研单位和工院校合作，参照国内外先进的科技要求，先后研究出各种高质量的波状挡边带产品，公司拥有多条先进的波状挡边带生产线，以满足国内外益壮大的挡边输送带领域。

### 大倾角输送带基带要求

- (1) 大倾角输送带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。
- (2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求有一定的刚性。
- (3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

### 大倾角输送带基带的构造

基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6 (mm)；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5 (mm)。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布 (NN) 聚酯 (EP) 棉帆布 (CC) 或钢丝绳 (ST)。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，

大倾角输送带又叫裙边隔板输送带，由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用，为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板采用T型TC型，作用是承托了物料，从而实现大倾角输送。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度，可用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。应用行业：冶金、电力、煤炭、化工、粮食、码头、机械等领域。覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm<sup>3</sup>。层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm。我们的产品全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%

公司主营产品：钢丝绳芯输送带、钢丝绳提升带，斗提机输送带，挡边输送带、大倾角波纹挡边带、棉帆布输送带、尼龙（NN）输送带、聚酯（EP）输送带、白色橡胶输送带、花纹输送带、整芯难燃输送带、阻燃输送带、轻型环形输送带等。