

科士达UPS不间断电源 YDC9102S-RT机架式 2KVA/1800W 内置蓄电池

产品名称	科士达UPS不间断电源 YDC9102S-RT机架式 2KVA/1800W 内置蓄电池
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9102S-RT 产地:深圳
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

品牌

科士达

产品特性

节能

是否进口

否

产地

深圳

输入电压

220

输出功率

3000

调制方式

脉冲调频调宽式

标称容量

1000

产品认证

CEE

电源类型

UPS电源

额定容量

工作频率

40-55HZ

工作湿度

0-95%不结露

工作温度

0-40

规格

440*552*86.5

绝缘电阻

绝缘

控制方式

在线式

频率范围

适用范围

电力

输出电流

48

输出电压

输出频率

输入电压范围

165-275

输入频率

40-710HZ

外型尺寸

外形尺寸

晶体管连接方式

全桥式

工作效率

95%

负载调整率

电压调整率

负载类型

稳压

负载稳压率

频率稳压度

输出电压精度

电源名称

科士达UPS电源

包装数

1

系列

YDC9102S-RT

通讯方式

在线式可并机

扩展功能

保护方式

工作环境温度

防护等级

一级

重量

21.7KG

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

科士达UPS YDC9102S-RT 机架式2KVA1600W 在线式稳压不间断电源 标机

1.质量稳定，市场保有量超过100万台。2.效率95%，高于同类产品两个百分点。3.输入电压范围（115~295 VAC），适应于电网波动大的场合。4.输出功因0.9，比同行同类产品带载能力强。5.灵活的LCD旋转显示界面。

产品详情

科士达ydc9100-rt系列

工作方式：高频双变换在线式；功率范围：1kva ~ 10kva

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（pfc）技术，输入功因高达0.99

dsp全数字化控制

数字化控制，控制系统更加

eco功能

eco运行模式，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1~3kva充电电流可扩展，6~10kva充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1~3kva机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

lcd显示

lcd/led双重显示

智能管理

usb、rs232通信接口

snmp适配器（选配）、继电器卡（选配）

并机卡（6~10kva机型）