

硅质聚苯板设备与硅岩板设备制板添加水泥渗透剂破泡率

产品名称	硅质聚苯板设备与硅岩板设备制板添加水泥渗透剂破泡率
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

硅质聚苯板设备与硅岩板设备制板添加水泥渗透剂破泡率

硅质板设备可生产厚度：20-250毫米 可生产宽度：20-1200毫米 可生产密度50-200KG/m³

长度：按要求加工

硅质渗透板设备可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。

渗透板设备搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至渗透平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至渗透平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行渗透工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀渗透入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。水泥渗透板设备将传统的EPS聚苯板与新型无机材料进行熔合，从而提高材料的防火性能。经过多年无数次的实验，后突破了技术瓶颈，完成了有机到无机材料熔合、固化的关键工艺和独特配方。

硅质聚苯板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥使阻燃剂固化。硅岩板板材防火性能：防火保温板是无机材料（二氧化硅、硫氧镁等），防火等级达A级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。硅质板设备采用特殊工艺生产的硅质板具备防火，防潮，隔音，节能环保，耐久性强、抗压强、等优势。硅岩板设备通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。渗透板生产线自动计量、自动上料、自动发泡、自动浇注。