

金武士蓄电池PW17-12 12V17AH直流屏

产品名称	金武士蓄电池PW17-12 12V17AH直流屏
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:金武士 型号:PW17-12 设备类型:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

金武士蓄电池PW17-12 12V17AH直流屏

品牌

金武士

种类

蓄电池

公司地点

山东

电池质量

-保证

电池型号

多种型号

化学类型

铅酸蓄电池

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

产品价格

垂电咨询

售卖方式

电话联系

可售卖地

全国

金武士阀控密封式免维护铅酸蓄电池，以其独特的板栅合金配比及特殊的活性物质配方技术，配合完美的产品结构设计和制造工艺，严谨的制程质量控制管理，铸就了一个充满生机的行业品牌

常规系列电池：保证使用寿命的前提下，优化产品设计，获取更高的性价比指标，适合于常规低倍率放电浮充使用

广泛应用于：

UPS不间断电源 通讯系统 电力系统

铁路系统 应急照明系统 自动化控制系统

消防和安全警报系统 太阳能、风能系统 计算机备用电源

金武士电池参数表

型号	金武士PW系列	
金武士电池标准		
电池所属类别	免维护密封铅酸电池	
额定电压（V）	12V	
终止电压	10.02V	
浮充电压	13.6-13.8V	
壳体材料	采用阻燃ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能	

金武士电池特性

不同温度下的放电容量(20小时率)	40	102
	25	100
	0	85
	-15	65
存贮自放电剩余容量(25 ° C)		
自放电剩余容量(25 ° C)	3个月	91
	6个月	82
	12个月	64

金武士电池使用环境

工作环境

040 (适宜的温度是25)

工作相对湿度

0 - 95

存储温度

- 35 - 45

环境温度

蓄电池容量以环境温度25为标准，温度每下降1，则电池容量下降约1，在使用中应考虑环境温度的影响。

金武士电池保修

标准质保

38AH以下质保一年；38AH以上，质保三年

型号

额定容量

电压

类型

尺寸

金武士 PW17-12-YA

17AH

12V

普通电池

1817

金武士 PW24-12-YA

24AH

176167125mm

金武士 PW38-12-YA

38AH

197165170mm

金武士 PW55-12-YA

55AH

227137177mm

金武士 PW100-12-DA

100AH

330174215mm

金武士 PW100-12-YA

408173210mm

金武士 PW150-12-YA

150AH

483171240mm

金武士 PW200-12-YA

200AH

522240219mm