

奥特多OUTDO蓄电池OT100-12 12v100ah注意事项报价

产品名称	奥特多OUTDO蓄电池OT100-12 12v100ah注意事项报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:奥特多蓄电池 型号:OT100-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

奥特多OUTDO蓄电池OT100-12 12v100ah注意事项报价

耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以.

奥特多蓄电池OT系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主**技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是理想的、可靠的备用电源；12V系列广泛应用在通讯设备、UPS/EPS、直流屏电力合闸操作、储能系统、电动工具、设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

奥特多蓄电池应用领域：太阳能、风能储能系统、通信系统发电厂、输变电系统、UPS、EPS备用系统、系统、信号系统和紧急照明系统、

应急照明系统、矿山、船舶设备石化系统备用电源奥特多蓄电池销

以上是奥特多蓄电池 香港奥特多电池价格的详细信息，如果您对奥特多蓄电池 香港奥特多电池价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取奥特多蓄电池 香港奥特多电池价格的信息。

奥特多蓄电池公司成立于一九九一年，生产各系列阀控式密封铅酸蓄电池、免维护摩托车铅酸蓄电池、免维护启动用铅酸蓄电池的企业。

公司拥有雄厚的生产力量和技术开发力量。技术上采用日本工业标准组织生产；质量管理上，按照国际

标准ISO9001建立质量管理体系。的原材料，的极板工艺及具有国际水平全自动生产装配线，实行生产管理封闭式、办公管理电脑程序化、品质管理表格化，从而为公司的产品质量奠定了坚实的基础。

功能特点

容量大、比能量高：采用工艺制作、其容量大于，比能量达36-40Wh/Kg；

自放电率低：采用新型合金，网状板栅结构、超纯电解液，自放电率小，失水极少；

蓄电池性能

当蓄电池室内温度在-10 ~+45 时仍能满足直流负荷供电要求，使用的温度为5 ~ 30 。

蓄电池结构保证在使用寿命期间，不得会渗漏电解液。

蓄电池具有优良的防酸及排气性能，当压力超过正常值时应可靠排气，压力恢复正常值时可靠密封，无论在任何情况下排出的气体不含酸雾。

蓄电池在-30 ° C和65 ° C时封口剂无裂纹及溢流。

蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志，方便用户连接，正极板厚度大于4.5mm。

电池电压均衡性一组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差低于50mV。

蓄电池除安全阀外，能够承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，每100A低于4mV。

蓄电池以30I10的大电流放电1min，极柱不会熔断，外观不会出现异常现象。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。

型号 电压 容量 尺寸 重量OT2.8-6 6 2.8 66 × 33 ×

98 (TH:103) 0.59OT3.2-6 6 3.2 125 × 33 × 60 (TH:67) 0.67OT4-6 6 4 70 × 48 × 100 (TH:106)

0.65OT4-6A 6 4 70 × 48 × 100 (TH:106) 0.69OT4.5-6 6 4.5 70 × 48 × 100 (TH:106) 0.71OT5-

6 6 5 170 × 34 × 70 (TH:76) 0.98OT5-6S 6 5 67 × 67 × 100 (TH:116) 0.87OT5-6C 6 5 70

× 48 × 100 (TH:106) 0.86OT6-6 6 6 84 × 47 × 99 (TH:104) 1.03OT7-6 6 7 150 × 35 × 93 (TH:

100) 1.31OT10-6 6 10 150 × 50 × 94 (TH:99) 1.8OT12-6 6 12 150 × 50 × 94 (TH:99) 1.97OT1

4-6 6 14 150 × 50 × 94 (TH:100) 1.84OT0.8-12 12 0.8 96 × 25 × 62 (TH:62) 0.36OT1.3-12 12

1.3 97 × 43 × 53 (TH:58) 0.59OT2.2-12 12 2.2 178 × 34 × 60 (TH:65) 0.97OT3.3-12 12 3.3 1

34 × 67 × 59 (TH:68) 1.36OT4-12 12 4 90 × 70 × 102 (TH:106) 1.4OT4.5-12 12 4.5 90 × 70 × 102

(TH:105) 1.46OT5-12 12 5 90 × 70 × 102 (TH:105) 1.6OT7-12 12 7 151 × 65 × 94 (TH:101)

2.15OT7.2-12 12 7.2 151 × 65 × 94 (TH:99) 2.26OT7.5-12 12 7.5 151 × 65 × 94 (TH:100) 2.43
OT9-12 12 9 151 × 65 × 94 (TH:102) 2.55OT10-12 12 10 151 × 65 × 111 (TH:116) 2.6

奥特多OUTDO蓄电池OT100-12 12v100ah注意事项报价