

奥特多OUTDO蓄电池OT65-12 12v65ah型号现货供应批发零售

产品名称	奥特多OUTDO蓄电池OT65-12 12v65ah型号现货供应批发零售
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:奥特多蓄电池 型号:OT65-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

奥特多OUTDO蓄电池OT65-12 12v65ah型号现货供应批发零售

奥特多OT系列运用寿数：

- 1、高比能量：容量高、分量轻、仅为YD/T1360-2005标准分量的75%左右。
- 2、运用寿数长：GM系列在正常运用状况下，浮充运转可达8-10年。
- 3、超宽广的运用温度环境规模：我司的高能环保纳米硅蓄电池能在30 -50 宽广的温度规模内正常作业。一般有铅酸电池如在20 时，其容量只能是常温容量的50%左右，在30 的低温下，电池大多损失作业能力；当环境温度高于50 时，会泛起热失控，机能和寿数都明显下降。而高能环保纳米硅蓄电池在环境温度20 下，容量坚持在70%以上，40 时容量仍可达50%左右；在环境温度高达50 时，电池性仍坚持杰出，不产生热失控。特别合适在高寒、高温地域，及野外通讯一体化基站运用。

奥特多蓄电池系列产品应用领域：

风能发电体系储能、太阳能发电体系储能、峰位负载补偿储能设备

产品选用共同的电解质，呈凝胶状况，无酸液分层现象，自放电率低，耐深放电和耐凹凸温性能好，电池可在较为恶劣的环境下作业。

选用特别的板栅结构及合金，活性物质使用率高，充电接受能力好，正极板耐腐蚀性好，负极板析氢电位高。共同的铅膏配方确保电池深放电后充电的强恢复能力，循环耐久性好，高容量，长寿数。

极低的自放电率：选用进口隔板和优质的原资料及特别工艺，严格的工艺办理操控，从而使电池具有极低的天然放电率。

极柱端子选用引线结构，有利于防止短路和自放电，便于装置施工。

浮充电压低、浮充电流小；无任何污染，为绿色环保产品。

较宽的温度运用规模：-40 ~60 耐低温性能特别合适北方气候运用。

电池运用环境要求

海拔：4000m

环境温度：-25 ~ +50

电池应远离火源、有机溶剂，防止阳光直晒，同组电池运用温度共同。

虽然太阳能电池(光伏电池)与压电换能器等非传统电源已广为熟知，但使用此类非传统电源供电却仍具挑战性；这类电源需求特定的电源转化电路，以高功率进行收集、办理，并将动力转化成电能，为感测器、微操控器(MCU)和无线换能器供电。

关于延长电池寿数的问题，能量收集供给可能的解决途径。当可收集动力可用时，便透过该动力为感测器节点供电；当没有可收集动力时，则改由主电池为感测器节点供电。当然，能量收集并非新概念，供给绿能和可继续的电力来历，是一种大规模庞可收集动力。但是，因这种动力极度依靠天然地势，因而需求大型、贵重的传输网路；一起，传输损耗将随距离加长而升高，因而大幅下降可用功率。