

输送机大倾角挡边带 大倾角挡边运输带 耐寒挡边输送带

产品名称	输送机大倾角挡边带 大倾角挡边运输带 耐寒挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

输送机大倾角挡边带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料输送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送、具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。输送机大倾角挡边带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1波状立方米/小时到6000立方米/小时。

输送机大倾角挡边带其特点：适用于倾角0°~90°散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易 输送量大 连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

输送机大倾角挡边带1、特点

- (1) 增大了输送角度(30~90度)；
- (2) 占地面积小，投资少；
- (3) 输送量大、提升高度更高；

- (4) 从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- (5) 适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- (6) 能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

输送机大倾角挡边带2、规格

- (1) 带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN250、NN300、NN350、NN400、NN450、NN500
- (2) 带宽：300mm-1600mm
- (3) 布层：1 - 10层
- (4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm 非工作面1.5-4.5mm
- (5) 裙边高度：S60mm—ES400mm
- (6) 隔板高度：TC55mm—TC380mm
- (7) 隔板间距：小间距每隔252mm/块，或根据客户需要定制

输送机大倾角挡边带：

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³

层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%