

订做耐热挡边输送带 耐热大倾角挡边带价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 订做耐热挡边输送带 耐热大倾角挡边带价格 |
| 公司名称 | 青岛川泽翔橡胶有限公司 |
| 价格 | 88.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园 |
| 联系电话 | 0532-80757289 13061234155 |

产品详情

订做耐热挡边输送带：耐热环形波状挡边提升胶带采用丁苯或三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用专用的耐高温帆布，

解决高温环境下织物芯的收缩和变形问题，同时也避免了因乙丙橡胶饱和度高、粘合性差、层间附着力低的关键问题，具有带体轻、寿命长（约2-4倍）、耐热性能好的特点。耐热型输送带分为（T1型）耐不大于100 的温度，（T2）型耐不大于125 的温度

（1）规格同普通输送带。

耐热环形波状挡边提升胶带的选用、产品使用注意事项：

耐热环形波状挡边提升胶带的选用：
依据耐热输送带所输送物料的温度、表面结构形状及粘度等参数选择耐热带类型；带面温度与耐热带的使用寿命密切相关，直接影响到覆盖胶与芯层、芯层之间的粘合强度、覆盖胶的耐磨性、抗龟裂性等。应在充分调查、测量带表面温度等使用条件后，选择耐热带类型；较厚的覆盖胶是保证带子有较长使用寿命的重要条件。

订做耐热挡边输送带使用要点：

- * 对整条带的表面温度要连续地、不间断地进行测量、记录和监控，避免不必要的温度升高；
- * 要对输送高温物料的胶带进行强制的冷却(好在合层上用水冷却)；
- * 保持所输送的物料按带宽均匀分布，不过分集中；
- * 防止各种油对带子的污染，(冷却水中的微量油对带子的破坏超过物料热量对其的损害；)

* 装有热物料的带子，一旦停止运转，应迅速采取措施将热物料卸下

* 订做耐热挡边输送带好采用热胶接法。

耐高温输送带：T3型）可耐不大于150 的温度，耐高温型可耐不大于180 的温度，耐烧灼输送带可输送200 -600 温度的物料，适用于冶金、焦化、建材和铸造行业烧结成品、水泥熟料和各种高温物料的输送。