

安平县做山体防护网厂子

产品名称	安平县做山体防护网厂子
公司名称	河北威京路桥工程有限公司
价格	28.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	18231883128

产品详情

安平县做山体防护网厂子 +++3 防护网作用 +++++
sns被动防护网施工哪里找？河北安平找建泰，联系人 闫经理 sns被动防护网施工哪里找呢？当然是河北安平找建泰丝网了，建泰丝网有12支的sns被动防护网安装队伍，有丰富的安装经验，欢迎您的来电咨询！

安平县做山体防护网厂子 建泰防护网生产制作20年，
实体厂家，品质保证值得顾客信赖。

产品特征：

主要构成：SPIDER?高强度钢绞线螺旋网片、预应力钢筋锚杆、专用锚垫板

固定方式：预应力钢筋锚杆、专用锚垫板紧固

承载能力：优于目前所有的柔性边坡稳定系统

设计方法：基于RUVOLUM?理论的设计系统

适用范围：土质边坡和岩质边坡整体稳定加固、各类孤石危岩加固、也可结合深层锚固措施进行滑移治理SPIDERS3高强度钢绞线螺旋网片

破断拉力：195~220 kN/m

网孔形状：菱形

网孔尺寸：292 x 500 mm (+/- 5%)

钢丝直径：3.0mm

单丝强度：不小于1770N/mm²

绞线结构：1 x 3

锌层重量：不少于150g/m²

sns柔性防护网是边坡防护网中的一种，也叫柔性sns边坡防护网，可以用在公路、铁路、水坝等建筑工程的安全防护上，它的材质是由钢丝组成的，具有高柔性的特点，可以适应任何地形，安装也是积木式的安装，简单的说就是将防护网一张张铺在需要防护的边坡上进行固定就可以，更加节约时间和成本。

SNS主动柔性防护系统是在采用国际新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用模块化安装方式、就是将山坡用支撑绳分割成一块块4.5*4.5的矩形，在矩形中挂网安装，缩短了工期和施工费用，整个系统由高强度钢丝绳柔性防护网、锚杆及其它安装附件组合安装而成。

玻璃栈道是张家界天门山景区继悬于峭壁之上的鬼谷栈道、凭空伸出的玻璃眺望台、横跨峡谷的木质吊桥后打造的又一试胆新景点。

张家界天门山玻璃栈道[1]，这条看着就让人腿软的玻璃栈道给人带来的刺激震撼感可与举世闻名的美国大峡谷玻璃走廊“天空之路”媲美。而在张家界玻璃栈道建设期间，由于山体岩石很容易松动，对施工造成很大的威胁，所以施工方采购了很多安平县建泰丝网制品有限公司的柔性边坡防护网，这样将悬崖和玻璃栈道分离开，无论是对于施工工人的安全还是游客的安全都提供了保障。

安平县做山体防护网厂子

主动山体防护网安装分为简单型和普通型，简单型包括

钢丝绳网（DO/08/300）4*4米，缝合绳，支撑绳，锚杆

普通型包括

钢丝绳网（DO/08/300）4*4米，钢丝格栅（SO/2.2/50），缝合绳，支撑。锚杆

它们两者的区别在于，简单型的主动边坡防护网没有钢丝格栅，普通型的钢丝格栅多一层钢丝格栅的防护，

gps2型主动防护网零部件组成：钢丝绳网，钢丝隔离栅、锚杆等部件，钢丝隔离栅就是我们经常所说的勾花网，为什么两种金属丝网搭配使用呢？因为有的山体有很多小块碎石，一旦发生边坡塌方，大块石头虽然被主动防护网控制，但是小块碎石无法控制，会导致滚落到高速公路上妨碍交通，所以在重要交通道路上都安装GPS2型主动边坡防护网。

因为安装的地区多为南方山区，南方夏季降雨的时间比较长，而安装主动边坡防护网是需要挂上半山

腰上露天安装的，工人是人工将网子运送到山上，从山顶道山脚自上而下进行施工的，所以，为了保证施工人员的安全，不要在雨天施工。

具有高柔性，高防护强度，易铺展性。习气任何坡面地形，设备程序标准化、系统化。

系统选用模切化设备办法，工期短，施工费用低。

系统资料的特别制造工艺和高防腐防锈技能，决议了系统的超高寿数。系统能将工程队环境的影响降到点，其防护区域可以充分的维护土体、岩石的安靖，便于人工美化，有利于环保。

边坡防护网是按照平米数来计算单价的，因为边坡主动防护网是由钢丝绳和钢丝格栅构成的，所以要根据钢丝的价钱来计算，而钢丝价格变动很大，所以报价前要提前问好钢丝厂的实时价格，一般情况下普通边坡主动防护网单价在20-40元/平米左右。