

室内接地线 室外接地线 高低压接地线

产品名称	室内接地线 室外接地线 高低压接地线
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:悦明 型号:高低压 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

室内接地线 室外接地线 高低压接地线

悦明室内接地线 室外接地线 高低压接地线

(1) 高压接地线按照使用环境可以分为：室内母排型接地线和室外线路型接地线。(2) 高压接地线按照电压等级可分为：10KV接地线，35KV高压接地线，110KV接地线，220KV高压接地线，500KV高压接地线(3) 接地线所需要的绝缘操作杆长度按照尺度划定如下：380v接地线、500v接地线，6kv接地线，操作棒长度50CM10KV接地线操作棒长度长度1米35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米110KV接地线绝缘操作棒长度2米220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米500KV接地线绝缘操作棒长度8米(4) 按照环境的使用电压等级可以将接地线分为：0.4kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330kv、500kv(5) 按照交流环境与直流环境可以将接地线分为交流三相接地线和直流单相接地线。

高压接地线规格：(1) 10kV高压接地线绝缘杆部分长度：700 mm握手部分长度：300 mm金属接头部分长度：50 mm节数：1杆径：30mm总长(不包括线夹)：1050 mm

35kV高压接地线标称截面：25mm²总根数：810平均直径(mm)：0.2mm计算截面：(mm²)：25.43金属接头部分长度：50 mm节数：1杆径：30mm

110kV高压接地线标称截面：35mm²总根数：1136平均直径(mm)：0.2mm计算截面：(mm²)：35.67绝缘杆部分长度：1360 mm握手部分长度：700 mm金属接头部分长度：140 mm节数：2杆径：30mm总长(不包括线夹)：2200 mm

我公司主要经营绝缘板，电力安全工具柜，电力安全标示牌，电力安全围栏，铝合金挡鼠板，低压接地线，高压验电器，绝缘脚手架等电力安全工器具产品