## 尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带

产品名称	尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带大倾角输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒,档边设计成波纹状;横隔板的作用是承托物料,为了实现大倾角输送,采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的,具有很高的连接强度

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带):

- 1、增大了输送角度(30~90度);
- 2、占地面积小,投资少;
- 3、输送量大、提升高度更高;
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡;
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料;
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

## 使用方法

## 编辑

- 1. 在使用中,严禁把不同类别,不同规格的带子,连接在一起使用。
- 2. 在使用中防止折叠、硬物相压。应卷取使用和保管。

- 3. 运输物料的方向和物料下落的速度与带子方向和速度配合一致。
- 在使用前一般先空机开动,以免电机超负荷及大倾角输送带打滑,停机前,应将带子的物料全部卸完。5. 在使用时张力不宜太大,应与传动辊不打滑和物料未过渡的前提下,保证在小张力下工作。
- 6. 在输送中勿使带子跑偏或蛇行运行,应及时调整。
- 7. 在使用中出现打滑或拉不动现象,应及时排除故障,调节张紧系统,保持松紧装置灵活。

尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带