

尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带

产品名称	尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带大倾角输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

使用方法

编辑

1. 在使用中，严禁把不同类别，不同规格的带子，连接在一起使用。
2. 在使用中防止折叠、硬物相压。应卷取使用和保管。

3. 运输物料的方向和物料下落的速度与带子方向和速度配合一致。

4.

在使用前一般先空机开动，以免电机超负荷及大倾角输送带打滑，停机前，应将带子的物料全部卸完。

5. 在使用时张力不宜太大，应与传动辊不打滑和物料未过渡的前提下，保证在小张力下工作。

6. 在输送中勿使带子跑偏或蛇行运行，应及时调整。

7. 在使用中出现打滑或拉不动现象，应及时排除故障，调节张紧系统，保持松紧装置灵活。

尼龙环形挡边带 大倾角波状挡边输送带 斗式大倾角爬坡提升带