

换气老化试验机

产品名称	换气老化试验机
公司名称	爱义信工业科技（山东）有限责任公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:QSGWT 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区舜兴路988号（济南新材料产业园2号楼）306
联系电话	0531-88073575 13153112757

产品详情

用途

该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。

特点

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。增加了外观质感和洁净度。采用具有温控保护的智慧化程式微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。老化箱装置配有低转速转盘。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配有一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。换气的的时间和次数可任意设置。

主要型号及技术参数

型号	QSGWT-	QSGWT-	QSGWT-	QSGWT-
Model	150A	270A	480A	1000A
内箱尺寸	50*60*50	60*90*50	80*100*60	100*100*100

WxHxD(mm)					
外箱尺寸		80*132*69	92*169*69	112*179*79	132*179*119
电源		1 AC220V		3 AC380V	
功率 (KW)		3.0	6.0	7.5	9.0
系统System		平衡调温控制系统			
性能	温度范围	R.T+20 ~+200 (300)			
	温度波动度	± 0.1			
	温度均匀度	2.0			
	温度偏差	± 1% (空载)			
	升温时间	10 /min			
材料	外箱材料	防锈处理冷轧钢板(表面喷塑料)			
	内箱材料	不锈钢钢板(SUS304)			
	保温材料	高温玻璃棉			
加热器		镍络合金加热器			
鼓风机		离心风机			
温度传感器		PT100铂电阻			
控制器		计算机仪表控温			
安全装置		超温保护,接地保护,风机过载保护			
附件		隔板2块			