

浙江 P型止水橡皮技术参数执行 橡胶止水施工指南

产品名称	浙江 P型止水橡皮技术参数执行 橡胶止水施工指南
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

浙江 P型止水橡皮技术参数执行 橡胶止水施工指南

闸门用P型止水橡皮加工定做：

P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

P型闸门水封分类：

P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

P型闸门水封施工指南：

【1）在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。

【2）拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。

【3）考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。

【4）按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈5）用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

闸门用P型止水橡皮一般都根据图纸设计要求的尺寸来定制生产，所以，闸门用P型止水橡皮价格及图片仅供参考。闸门用P型止水橡皮的规格、尺寸、型号结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2014。

同样的产品比质量，同样的质量比品质，价格方面可商议，我公司实体企业可批发可零售，值得信赖。