

镇江地铁2号线LED交通轨道屏，AFC闸机信息联动标识屏

产品名称	镇江地铁2号线LED交通轨道屏，AFC闸机信息联动标识屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:4.75双色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

led透明屏屏幕分辨率及表明规格

1200*300型：288*64 (表明规格：1152毫米*256毫米)

1500*300型：352*64 (表明规格：1408毫米*256毫米)

1800*300型：416*64 (表明规格：1664mm*256毫米)

2400*300型：576*64 (表明规格：2304mm*256毫米)

机壳防水等级 IP41

6

操纵规定

预埋远程操作插口，适用485及联网控制方法，出示配套设施调节手机软件。

边框规定

- 1、前边加全透明锂电池保护板，另外构造需考虑到便捷维护保养；
- 2、LED生产厂家不仅要出示边框，还需制做一部分配套设施吊架。

牌体规格

高300mm,单层屏薄厚不超过80mm，双面屏薄厚不超过130Mm

色度 1100cd/平方米

显示屏水准角度 ± 70 度

站厅至站口扶手电梯标志

(1) 作用介绍：此标志为扶手电梯情况标示标志，单层LED信息内容表明，务必表明两种情况信息内容，依据扶手电梯运作的方位，可开展与扶手电梯运作方位连动、转换显示信息内容。

(2) 规格型号表明：(宽*高*厚) 600*300mm*80mm

(3) 应用范畴：地铁站付钱区域内扶手电梯上边两边，与扶手电梯相匹配。

(4) 技术标准:

1) 此标志为LED屏表明(LED间隔不超3.5毫米)，表层选用5毫米厚深灰色

(PANTONE424C)透光性PC板，外观与吊式广告灯箱一致，内嵌LED屏。

2) 标志单层LED显示，可表明二种方式翠绿色“箭头符号”与鲜红色“严禁通行”信息内容(站厅一端与站口端扶手电梯上边箭头符号方位不一样)，二种方式信息内容可进行与扶手电梯运作方位连动、互相转换表明。

3) LED显示器的表明及有关转换作用、操纵、内部结构由投标者开展推进完成。投标者在显示器中设定布线和操纵标准，操纵电源线选用 4×0.75 平屏蔽掉电缆线从牌体内部根据天花吊顶柱头联接至电扶手电梯控制箱增加2米。屏蔽双绞线由投标者承担供应。

4) 广告灯箱底端与路面间距不少于 2500Mm。

5) 灯源选用 LED，一切正常发亮达 5 万钟头之上免维护保养，标志光照强度不少于 3000Lux，规定发亮匀称。