

耐高温挡边输送带 400度耐高温挡边输送带厂家

产品名称	耐高温挡边输送带 400度耐高温挡边输送带厂家
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

耐高温挡边输送带基带的构造

耐高温挡边输送带基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6（mm）；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5（mm）。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布（NN）聚酯（EP）棉帆布（CC）或钢丝绳（ST）。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，

公司根据耐高温挡边输送带的原理对波状挡边的制造工艺进行了改革创新，在波状挡边内部贴置防撕裂帆布层，以增强波状挡边的耐撕裂性，耐曲挠型，避免因拉伸压缩而导致挡边被撕裂，增加了挡边使用寿命。

耐高温挡边输送带横隔板；

川泽翔生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，挺性大，增强耐冲击性，避免了隔板因受力而发生形变。在磨损较重的情况下，维修方便，横隔板可做成嵌嵌式，如TS或者TCS。输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜度大于40度时，横隔板用C型，TC型或TCS型。

设计布置横隔板间距时，应考虑与波状挡边的波峰相对应。间距采用波距的整数倍，以防止物料从二者缝中漏下和卸料时造成积料死角。

公司生产的耐高温挡边输送带，挡边，横隔板与基带的粘接采用二次低温硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整，不掉板，不脱落。横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决漏料问题。

