

# 避难硐室安全防护密闭门及防爆门特性

产品名称	避难硐室安全防护密闭门及防爆门特性
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BMB 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 避难硐室安全防护密闭门及防爆门特性

煤矿做为地下开采的场地，拥有许多不确定因素，因此当煤矿下产生变化时，挖矿门就需要躲到提前建成的避难硐室里，避难硐室分成临时性的和长期的。临时性的是在开煤矿时，边采掘，边创建的，当煤矿设备成熟时，临时性避难硐室便会拆卸掉，在适合的部位创建长期避难硐室，这般的关键的避难硐室，安装的抗爆门也虽然关键，一套避难硐室抗爆门，有两侧的避难硐室抗爆门（安全防护密闭门）和里侧的避难硐室密闭门构成，两侧一道安全防护震波，里侧是避免有害物质进到到硐房内。因此避难硐室抗爆门品质一定要搞好。

煤矿业硐室密闭门选用双扇向外打开方法，传动轴选用压力轴承，确保门页旋转灵便，便捷开闭门页选用内凹痕技术性，表面双跑密封性，而且选用夹持技术性，使门页与门边框中间保证了zui da程度的相互配合，确保门页的密封性。避难硐室门橡胶密封件选用航空公司耐高压，耐腐蚀材料，确保在煤矿业产生一切状况下，都可以做到非常好的密封性实际效果。除此之外，密封性方法大家选用了凹形槽技术性，使橡胶密封件在闭店状况下，维护在密封性槽体，那样维护了橡胶密封件。也确保有害物质不可以进到避难硐室内部，真真正正具有了避难硐室封闭式实际效果。

避难硐室防爆门产品构造：

- 1、每件安全防护密闭门由向外打开的两条门组成。
- 2、第yi道为安全防护密闭门（抗爆门）。
- 3、第yi道为安全防护密闭门，门页选用弧型构造，内电焊焊接筋板板。门页里层挡雨板为不锈钢板版块，正中间缝有石棉隔热层。
- 4、第二道为密闭门（防\*密闭门）。

## 避难硐室防爆门维护保养与管理方法：

- 1、安全防护密闭门和密闭门内要悬架或贴到简要、通俗易懂的使用说明书，具体指导紧急避险挖矿恰当应用。
- 2、客户应分派应用和维护保养安全防护密闭门和密闭门，应用和维护保养工作人员应详尽阅读文章《产品使用说明书》。
- 3、应用企业应按时开展维护保养和查验，定期检验门铰链旋转是不是灵便、密封胶条是不是破损、密封性子口是不是形变、卡紧设备是不是灵便靠谱、视窗是不是毁坏。
- 4、经查验发觉安全防护密闭门和密闭门不可以一切正常应用时，应立即维护保养解决。
- 5、密闭门两边控制面板均选用不锈钢板材，内电焊焊接筋板板。
- 6、安全防护密闭门和密闭门门边框四周密封性槽体镶有防火安全密闭式条，门页四周含有密封性子口。
- 7、安全防护密闭门和密闭门有一个视窗，由高韧性钢化夹胶玻璃组成，可以抵御0.3Mpa之上的震波。

和利隆企业生产加工的避难硐室防爆门在领域里一直做为名人老大哥般存有，为何那么说呢，别的家公司碰到规格大点的，也都找大家企业来生产制造，由于大家能