

尼龙芯输送带 橡胶输送带皮带

产品名称	尼龙芯输送带 橡胶输送带皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

尼龙芯输送带产品特点

- 1、弹性好，耐冲击。富于独有的弹性，能很好地吸收冲击。
- 2、定负荷伸长小，使用伸长小。橡胶输送带的定负荷伸长性能优于尼龙输送带和其他织物芯输送带，在使用中可以缩短导出行程，节约设备成本，并适于较长距离的物料输送。
- 3、耐水性能好。在湿润的环境下使用，胶带的强力的粘着温度不降低，延长胶带的使用寿命。
- 4、耐热性能、耐腐蚀性能好。
- 5、带体薄能自重轻。自重轻，成槽性好，既提高输送又可减少传动功率，并相对又可以减少带轮直径，达到节约目的。

尼龙芯输送带分类

橡胶输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

根据运输量的大小按宽度分。

按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶厚度为3.0mm，下覆盖胶为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶厚度为4.5mm，下覆盖胶为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙橡胶输送带（NN输送带）和聚酯橡胶输送带（EP输送带）。