

# 石材栏杆安装 石材栏杆雕刻厂家 石雕栏杆

产品名称	石材栏杆安装 石材栏杆雕刻厂家 石雕栏杆
公司名称	福建惠安县腾磊石材有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:腾磊石材 产地:福建惠安
公司地址	福建泉州惠安县崇武镇五峰村
联系电话	0595-22680607 15880900051

## 产品详情

石材栏杆安装的时候一般先要放水平线，安装出来一般高，然后从一头开始，一孔一孔的顶着安装，因为每一个栏板和扶手，都是环环相扣的。安装之前还有做相应的施工准备：测量定位、石构件验收、座浆、制备水泥砂浆、制备素水泥浆再到地袱石铺设首先安装柱身、栏板，其次铺灰、校正，再来勾缝，清洁、成品保护。

具体的施工流程是：

一步：拉线安装，在柱座面上弹出柱身边线，在柱座侧面弹出柱身中心线，安装时柱顶石上的十字线应与柱中线重合。

二步：安装栏杆两边的扶手石柱，应将望柱榫头和地袱石的榫槽、榫窝清理干净，先在榫窝上抹一层水灰比为 0.5 素水泥砂浆，厚约 10mm，再将望柱对准中心线砌上，如有竖向偏斜，可用铁片在灰缝边缘内垫平。随用线坠检查整个柱身的垂直，如有偏斜应拆除重砌，不得用敲击方法去纠正。

三步：石雕栏板安装也应按规矩拉通线，按线安装，栏板安装前应在望柱和地袱石上弹出构件中心线及两侧边线，校核标高。栏板位置线放完后，按预先画好的栏板图进行安装。

四步：坐浆：栏板安装前将柱子和地袱上的榫槽、榫窝清理干净，刷一层水灰比为 0.5 的素水泥浆，随即安装，以保证栏板与望柱之间不留缝隙。

五步：搬运：石雕栏板搬运时必须使每条绳子同时受力，并仔细校核石料的受力位置后慢慢就位，将挑出部位放于临时支撑上。

七步：就位：石构件按榫、窝、槽就位。

八步：调整：当石雕栏板安装就位后仔细与控制线进行校核，若有位移，应点撬归位，将构件调整至正确位置。

九步：勾缝：如石料间的缝隙较大，可在接缝处勾抹大理石胶，大理石胶的颜色应根据石材的颜色进行调整，采用白水泥进行颜色可达到较佳效果；如缝子很细，应勾抹油灰或石膏；若设计有说明则按设计说明勾缝。灰缝应与石构件勾平，不得勾成凹缝。灰缝应直顺、严实、光洁。

第十步：安装完毕后，局部如有凸起不平，可进行凿打或剁斧，将石面“洗”平。

石材栏杆雕刻厂家惠安县腾磊石材有限公司，集设计、生产、销售于一体，聘请了技术精湛的石雕老师傅，采用大理石、汉白玉、花岗岩等优质材料，竭诚作出让客户满意的产品，公司自成立以来，以良好的信誉和优质的服务赢得广大客户的一致好评，产品远销浙江、河南、江西、广东、广西等各省、市、自治区。