

帅龙机电1300KW绕线式水阻柜批发

产品名称	帅龙机电1300KW绕线式水阻柜批发
公司名称	湖北帅龙机电有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:帅龙机电 型号:SYD1 产地:襄阳
公司地址	湖北省襄阳市樊城区王寨工业园九号
联系电话	15502711303

产品详情

SYD1系列绕线式水阻柜简介

本产品是由帅龙机电十年销售经验的积累，为大中型绕线电机设计的软起动装置。

通过对电机的起动性能的分析，对于电机来说一个好的起动过程应是对电网影响小，起动耗时短，冲击电流小，机械冲击力小，噪声小，电动机升温小的过程，根据这一思路我公司科研人员在充分研究分析了目前各种起动方式的优缺点后，并吸收了现代液体电阻技术的精华，研制出了新一代的液阻起动器，通过在电机转子回路中串入液体电阻，靠传动电机拖动机构改变水阻极板距离，自动无级调整电阻值大小，使其阻值随时间的增加而由大变直直至趋于零，实现电机无冲击地平滑起动，减小了起动力矩对机组的机械冲击，大大改善了被控电机的机械特性。

广泛应用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业的大中型绕线式交流异步电动机的重载软起动与保护（典型应用负载场合：球磨机、风机、辊压机、破碎机、压榨机、压缩机、撕解机、热磨机、轧钢机等）。

二、运行环境

1. 环境温度：运行环境温度在-20 ---45 之间（极寒地带需配加热型）。
2. 环境湿度：空气的相对湿度 90%，无结露。

3. 海拔高度：海拔高度2000米以下，海拔高度超过2000米，每增高1000米降额10%使用。
4. 冲击和振动：请勿将设备安装在可能经常振动的地方。
5. 水及水汽防护：请勿安装在有可能出现淋水或结露的地方。
6. 大气污染：请勿安装在大气污染的地方，如粉尘、腐蚀性气体等环境。
7. 存放环境：请勿安装在阳光直射，有油雾、蒸汽和振动的环境中。
8. 控制电源：三相四线交流380V/220V \pm 10%,50HZ.

三、产品特点

1. 软起动，起动电流小： $1q \quad 1.31e (A)$ 。
2. 降低了电机起动温升，有效地延长电机使用寿命。
3. 起动过程平滑，对机械设备无冲击。
4. 可连续起动5-10次，起动性能优于频敏起动器。
5. 对电网要求不高，不会产生谐波而影响电网。
6. 结构可靠、简单，安装、维护方便。
7. 通用性好，可适用任何负载状况下绕线式电机软起动，特别适用于重载起动。
8. 具有起动超时、失电、超行程、超温等多种保护功能。
9. 用于北方寒冷地区时，设备自带电加热功能。

以上是从水阻柜的原理，水阻柜工作原理图，包括厂家，型号，价格，产地，品牌等信息的介绍，欢迎来电垂询。