

# 管道防腐底漆|双组份环氧树脂黑色油漆

产品名称	管道防腐底漆 双组份环氧树脂黑色油漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	13.00/kgkg
规格参数	品牌:旭东 型号:双组份 产地:山东
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

## 产品详情

产品说明：

由环氧树脂、改性树脂、鳞片填料、煤焦油沥青和聚胺类固化剂组成的高固体厚浆型双组份重防腐涂料。

漆膜粘附强度高、结构致密、一次成膜厚，具有良好的机械物理性能，不需加玻璃布，涂层就具有突出的抗渗耐水性及耐海水、污水、土壤、原油、酸、碱、盐腐蚀性能。

适用范围：

作为埋地管道、港口工程、矿设施、污水工程等钢结构和混凝土结构的长效保护层。

复涂间隔时间 4小时

表面处理 钢材喷砂或抛光至露出金属光泽。

施工环境 底材温度应高于露点3 以上，相对湿度85%以下，雨、雪天不宜施工

涂装方法 喷涂、刷涂

稀释剂(注：加入稀释剂将降低干膜厚度) H-10 5-10%

运输及储存方式：

产品使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学品易燃品的国家运输规定进行运输。储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。有效期漆料12个月、固化剂6个月。