

# 金昌机械大理石划线平台 大理石检测平台 大理石测量平台现货

产品名称	金昌机械大理石划线平台 大理石检测平台 大理石测量平台现货
公司名称	泊头市金昌机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:600*900*150 精度:0级 00级 材质:天然大理石
公司地址	沧州泊头市工业区
联系电话	86-0317-8225554 15931710409

## 产品详情

金昌机械大理石划线平台 大理石检测平台 大理石测量平台 采用自然形成石材经相控重负荷及手工精磨制成的特等大理石量具，具有不生锈、不磁化、不变型等优点。强度高、硬度高、能在重负荷及一般磨削中保持量具精度。物理特性：比重率：2970-3070kg/m<sup>3</sup>抗压强度：245-254N/mm<sup>2</sup>强性磨量：1.27~1.47N/m

大理石检测平台特性与及优点：

- 1、岩石经长期自然时效，组织结构均匀，线胀系数小，内应力消失，不变形，因此精度高。
- 2、刚性好，硬度高，性强。
- 3、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。
- 4、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测量精度。
- 5、不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。

金昌机械大理石划线平台 大理石检测平台 大理石测量平台物理性能：

平面度公差依：GB4987-85标准：

000级=1 × (1+d/1000)um 00级=2 × (1+d/1000)um

0级=4 × (1+d/1000)um 1级=8 × (1+d/1000)um

(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2

氏硬度平台均重上2970-3070kg/m<sup>3</sup>抗压强度：245-254N/mm<sup>2</sup>线膨胀系数：4.61 × 10<sup>-6</sup>/°C，吸水率：< 0.13%肖