

DGS150/127L (A) 风电led巷道灯现货供应

产品名称	DGS150/127L (A) 风电led巷道灯现货供应
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:DJS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

DGS150/127L (A) 风电led巷道灯矿用隔爆型巷道灯中，光源腔装有铜垫板及钢化玻璃；电器腔装有驱动板；接线腔装有外接电缆；接线腔和电器腔由后盖和后盖配合装配。矿用隔爆型巷道灯中，铜垫板和钢化玻璃由面板和螺钉压紧装配；电器腔内设有驱动板固定位；接线腔内设有绝缘螺丝配合的螺纹。。DG S150/127L (A) 风电led巷道灯采用技术方案，光源的通过导电旋接件与底座上用于安装灯泡的旋接座连接，不仅安装方便，而且匹配性强，需要说明的是，光源的连件组件可随底座的连接装置的变化而变化，以此达到匹配及无需对原有矿用巷道灯结构进行改变、方便安装的目的。。

矿用隔爆型LED巷道灯产品说明

矿用隔爆型LED巷道灯（以下简称灯具），是采用先进的LED照明技术，按照GB3836.1-2000 GB3836.2-2000《性气体环境用电气设备》而精心设计制造的。巷道照明的防爆巷道灯，解决现有技术存在的缺陷。本实用新型采用如下技术方案：一种防爆巷道灯，包括由上盖、主壳和散热板组成的接线腔和下盖组件、主壳和散热板组成的光源腔，上盖与主壳、下盖组件与主壳密封连接。

主要用途及适用范围

灯具使用于煤矿井下有瓦斯（族）煤尘危险的场所，主要适用于巷道、综采工作面、峒室、变电所、泵房、井底停车场等作固定照明之用。

矿用隔爆型LED巷道灯产品特点

本灯具为一体化型，光源电器全部安装在灯具腔体内、外型美观、结构紧凑、抗冲击、抗振动，耐热变、密封性好、防水、安装使用方便。

选用高品质LED作为光源，使用时间4~5年不用更换，彻底解决了老式灯需要频繁更换灯泡的问题，免维护，使用安全。涂抹锡膏后于条件下进行热风焊接，终制得灯光源组件。连接灯珠与灯珠印刷电路板的锡具有导电、连接和导热作用，步骤二中的连接灯珠印刷电路板和铝基导热板的锡具有连接和导热作用，以使部件之间充分连接，步骤二中是在铝基导热板镀铜的面与灯珠印刷电路板镀锡的面相接的整面

涂抹锡膏。

矿用隔爆型LED巷道灯主要技术参数

光源：LED灯泡

灯泡额定功率：12W

灯具额定电压：127V（交流+10%，-15%）

DGS150/127L（A）风电led巷道灯大功率灯为内集成封装齐纳二管，真正做到方便维护、维修率低、安装轻便、经济实用。整流滤波电路包括变压器、两块整流桥、稳压集成电路，块整流输出电压，第二块整流桥通过稳压集成电路输出稳压电压。。DGS150/127L（A）风电led巷道灯其中，巷道灯包括灯具外壳和光源单元，光源单元设置在灯具外壳的内部，光源单元起到照明的作用，灯具外壳对光源及驱动等内部元件起到保护的作用，防爆效果好。灯具外壳包括顶盖、上壳组件、中壳组件、下壳组件，并且，灯具外壳还包括防护网。。