

环氧砂浆地坪漆施工

产品名称	环氧砂浆地坪漆施工
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

适用范围：

要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器、电子、机械、通讯设备、仪器、仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

- 1.由环氧树脂与超硬石英砂固结而成,强度特高；
- 2.耐重压、耐冲击、耐磨损、附着力强；
- 3.防尘防潮防水、防腐防霉、平整光洁、清洁方便；
- 4.半光、高光、防滑表面及低温、潮湿条件适用等多个品种；
- 5.随着厚度的增加，性能和使用寿命相应增加。通常2mm厚使用期为11年以上，3mm厚使用期为15年以上。

技术指标：

项目	指标
----	----

抗压强度，M Pa	70
拉伸强度，M Pa	8
黏接强度（与水泥），M Pa	2
吸水率，%	0.2
收缩率，%	
硬度，邵 A	75
1.4kg钢球冲击实验，次	4
耐磨性，750 g / 500 r，失重，g	0.02
抗蚀性	
盐水10%	48h无变化
水	
硫酸 10%	144h无变化
氢氧化钠 10%	
汽油、润滑油	

施工工艺：

- 1.打磨、清理地面；
- 2.底漆一遍；
- 3.根据厚度刮涂环氧石英砂浆；
- 4.刮腻子；
- 5.平整和清理地面；
- 6.涂色漆；
- 7.涂布耐磨清漆。