

西安环氧煤沥青管道内壁防腐漆

产品名称	西安环氧煤沥青管道内壁防腐漆
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。 主要特性：具有优异的耐盐水性，具有良好的耐油性和抗化学品性能，漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击性等物理性能，具有良好的防锈性能和耐久性，耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良。 用途：适用于石油输送管道、自来水管道以及电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐蚀涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。 干燥时间：（25 °C）底漆 面漆 表干 2h 6h 实干 24h 48h 完全固化 7d 配比：甲组份：乙组份 =18：2

复涂间隔时间：25 °C 24h 注意事项：施工现场应保持相对湿度 75%。温度在 5 °C 以下时，环氧与固化剂反应停止，不能进行施工。施工全部完毕后必须旋转一星期以上，待漆膜完全干透后才能投入使用。 管道补口衬层施工工艺：以漆刷均匀地将 HL901 底漆涂刷表面处理达到 St3 级的焊缝和管端两边的钢管表面，但在管体外壁原有的环氧沥青涂层上不必涂刷，在底漆表干或实干后，即可漆刷一道较厚的 HL902 面漆，涂装面漆时要求与环氧沥青的玻璃布搭接 10cm，然后缠绕干燥的上玻璃布，缠绕玻璃布时必须拉紧使其无褶皱。然后按照规定的干燥时间和涂衬层结构，继续逐层涂刷面漆和玻璃布，在涂装时每层面漆都需要有足够的厚度、漆膜饱满无漏涂发生，要求玻璃布的网眼都被面漆灌满，表面呈现光滑的漆膜。