

# 驰隆保温材料欢迎来电 外墙挤塑板保温 永康外墙挤塑板

产品名称	驰隆保温材料欢迎来电 外墙挤塑板保温 永康外墙挤塑板
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

## 产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### 挤塑板边缘处理工艺

在挤塑板的使用中总会出现挤塑板的拼接问题，那么对于拼接后的接缝该如何处理呢？挤塑板厂家为您讲述挤塑板边缘的打磨处理过程是如何进行的？

首先是打磨工具的选择，使用的是粗砂纸，用于对接缝不平整的地方进行打磨；在打磨时不能沿着接缝处进行平行方向打磨，而是要围绕接缝做圆周运动，注意用力要适中，外墙挤塑板保温价格，否则容易造成挤塑板表面的不平整现象加重。在打磨完成之后的一道工序就是关于碎屑的清理，为了防止对挤塑板的损坏，外墙挤塑板保温，选用细毛的刷子进行清理。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### 挤塑板该如何正确使用

挤塑板厂家告诉你挤塑板在安装时需要注意的问题。

在安装前需要做好基底的清理工作，例如像浮灰、浮土、油污等脏物，关于物料搅拌也是在安装过程中很重要的一个环节，其中干粉和水的比例大约为5：1，当然也可以根据砂浆的粘度和当地气温作适量的调整，然后进行充分搅拌3分钟，静置5-10分钟后再搅拌2分钟就可以用来粘贴保温板了。搅拌好的砂浆要在2个小时内用完，涂抹时砂浆面积不小于总面积的30%，外墙挤塑板厂家，2天之后才能进行下一道工序。

由于挤塑板的防潮、防水性能，可以挤塑板放在基层之下，减少基础由于冰霜想、影响出现的地面冻胀

现象。还有在屋顶安装时也采取倒置的方式，先进性防水层的施工在进行挤塑板保温层的施工。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

介绍一下挤塑板和聚苯板的区别都有哪些。

### 1.保温性能的比较

相同厚度的挤塑板在保温性能：挤塑板为0.030，聚苯板为0.041。因此达到相同的保温效果下，挤塑板要比聚苯板的厚度要薄很多，永康外墙挤塑板，但是在纯板材价格方面挤塑板要稍微贵于聚苯板，但是如果考虑到建筑和施工方法来说，每平方米的挤塑板价格反而要比聚苯板便宜一些。

### 2.强度

挤塑板在强度从150KPa~700KPa或更高，聚苯板强度只有在110~120KPa，所以大家在选择的时候尽量选择挤塑板材料会比较好。

驰隆保温材料欢迎来电(图)-外墙挤塑板保温-永康外墙挤塑板由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司为客户提供“挤塑板，保温板，地暖板”等业务，公司拥有“驰隆”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩。