

# 建隧道门禁系统那家做的好

产品名称	建隧道门禁系统那家做的好
公司名称	苏州陆禾电子科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:陆禾 型号:LH803 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢
联系电话	15388656368 15388656368

## 产品详情

### 传感与报警

传感与[报警](#)单元部分包括各种传感器、[探测器](#)

和按钮等设备，应具有一定的防机械性创伤措施。门禁系统中用的就是门磁和出门按钮，这些设备全部都是采用开关量的方式输出信号，设计良好的门禁系统可以将门磁报警信号与出门按钮信号进行加密或转换，如转换成[TTL电平](#)

信号或数字量信号。同时，门禁系统还可以监测出以下报警状态：报警、短路、安全、开路、请求退出、噪声、干扰、屏蔽、设备断路、防拆等状态，可防止人为对开关量报警信号的屏蔽和破坏，以提高门禁系统的安全性。另外门禁系统还应该对报警线路具有实时的检测能力（无论系统在撤、布防的状态下）。

### 处理与控制

处理与控制设备部分通常是指门禁系统的控制器，[门禁控制器](#)

是门禁系统的中枢，就像人体的大脑一样，里面存储了大量相关人员的卡号、密码等信息，这些资料的重要程度是显而易见的。另外，门禁控制器还承担着运行和处理的任務，对各种各样的出入请求做出判断和响应，其中有运算单元、存储单元、输入单元、输出单元、通讯单元等组成。它是门禁系统的核心

部分，也是门禁系统重要的部分。

## 电锁与执行

### 电锁

与执行单元部分包括各种电子锁具、挡车器等控制设备，这些设备应具有动作灵敏、执行可靠、良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度和防破坏的能力。电子锁具的型号和种类非常之多，按工作原理的差异，具体可以分为电插锁、磁力锁、阴极锁、阳极锁和剪力锁等等，可以满足各种木门、玻璃门、金属门的安装需要。每种电子锁具都有自己的特点，在安全性、方便性和可靠性上也各有差异，需要根据具体的实际情况来选择合适的电子锁具。

## 控制执行机构

### 出入口

#### 控制执行机构

执行从出入口管理子系统发

来的控制命令，在出入口作出相应的动作，实现[出入口控制系统](#)

的拒绝与放行操作。常见的如：[电控锁](#)、[挡车器](#)、报警指示装置等被控设备，以及电动门等控制对象。

## 线路及通讯

门禁控制器应该可以支持多种联网的通讯方式，如RS232、485或TCP/IP等，在不同的情况下使用各种联网的方式，以实现全国甚至于全球范围内的系统联网。为了门禁系统整体安全性的考虑，通讯必须能够以加密的方式传输，加密位数一般不少于64位。

## 管理与设置

管理与设置单元部分主要指门禁

系统的管理软件，管理软件可以运行在[Windows2000](#)

、2003和XP等环境中，支持服务器/客户端的工作模式，并且可以对不同的用户进行可操作功能的授权和管理。管理软件应该使用Microsoft公司的SQL等大型数据库，具有良好的可开发性和集成能力。管理软件应该具有设备管理、人事信息管理、证章打印、用户授权、操作员权限管理、报警信息管理、事件浏览、电子地图等功能。

## 系统功能

### 编辑

系统架构：联网状态出故障情况下可脱机运行，消防联动，可挂失卡片。

门禁读头采用电容触摸密码键盘。

采用分体式方案

可选配图像抓拍及电子地图功能，刷卡时可抓拍图像并保存，可防止代刷卡。（需联网）

可灵活设定持卡人的开门权限、开门时间、有权开门的区域时段

支持多种开门方式：密码、刷卡、远程开门（需联网）

可支持多条件灵活组合查询通行记录、按不同顺序对报表数据排序、支持报表数据打印及导出到文件功能

可与电梯/停车场/通道/消费/等[智能一卡通](#)

预埋件位置

地面地下双门

预留与消防系统的联动接口