

上海厂家JRD22电机智能保护器批发价格

产品名称	上海厂家JRD22电机智能保护器批发价格
公司名称	乐清市启鸿电气有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:启鸿电气 型号:JRD22-100A 产地:上海
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 62707562/62708090 13276878808

产品详情

上海厂家JRD22电机智能保护器批发价格

JRD22是我公司采用先进的电子线路和专利技术生产的全方位电机智能保护器。本产品具有对称性故障（如过载、堵转、漏电等）及非对称性故障（如断相、电流不平衡）的保护功能，与交流接触器配合使用，对电动机起到快速、可靠的保护，它主要适用于冶金、化工、纺织、建材、电力、通信等工业三相电动机及三相电力馈电系统，可方便使用本机输出4-20mA于DCS系统相接。

一、主要特点

- 1、三相主回路穿过保护器的互感器使用电流采样方式；
- 2、运行电流值数码管显示，故障原因以LED灯指示；
- 3、过流（过载）保护使用反时限动作；
- 4、额定电流、启动延时时间可分别设定；
- 5、结构紧凑，可一体或分体安装；
- 6、具有4-20mA标准电流信号输出，可直接与工业二次仪表或计算机系统连接；
- 7、一机多用，可取代电流表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电保护器、电流变送器等；

8、具有结构简单、动作可靠、精度高、抗干扰能力强，工作性能稳定，设定简单易操作等优点。

二、保护特性

- 1、断相：任何一相或二相断开时，动作时间 2秒；
- 2、不平衡：任何两相间电流相关 60%时，动作时间 3秒；
- 3、堵转：当工作电流 设定电流5倍时，动作时间 1秒；
- 4、过流：过流跳闸为反时限特性保护，动作时间 300秒；
- 5、漏电：当接地电压高于45V时，动作时间 2秒（订货时注明）；

三、主要功能

- 1、保护功能：过流、堵转、三相电流不平衡、断相、漏电等故障保护；
- 2、设定功能：可现场设置额定电流值及电机启动延时时间；
- 3、显示功能：运行状态时显示实际电流值，保护状态时显示故障值，并LED指示灯点亮；
- 4、远传功能：具有4-20mA电流信号输出接口，直接和DCS系统相接。

四、型号说明

JRD —

1 2 3 4 5

- 1：外壳尺寸：22型/23型；
- 2、基本电流规格值（参照电流规格表）；
- 2：安装方式：整体安装A，分体安装F；
- 3：4-20mA模拟量输出：M；漏电功能：L；
- 4：工作电压：AC220V/380V；

JRD22电机智能保护器是WDB、HHD、JDB、ZDB、JD等保护产品的理想代替品，在产品的外形尺寸和形式结构、功能上都有完全的兼容性，其性能更具有舒展性和稳定性。

上海厂家JRD22电机智能保护器批发价格

我公司主要经营电动机智能保护监控器、隔离开关、双电源转换开关、智能电容器、温湿度控制器、五防机械锁、控制保护开关等