

# 长城通极压复合锂基润滑脂

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 长城通极压复合锂基润滑脂                     |
| 公司名称 | 南宁富昌达贸易有限公司                      |
| 价格   | 23.00/公斤                         |
| 规格参数 | 型号:极压复合锂基润滑脂<br>品牌:长城<br>SAE等级:. |
| 公司地址 | 南宁市富德路西一里 1 0 4 号                |
| 联系电话 | 13978898033                      |

## 产品详情

|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| 型号    | 极压复合锂基润滑脂 | 品牌    | 长城    |
| SAE等级 | .         | 比重    | .     |
| 闪点    | .( )      | 粘度指数  | .     |
| 倾点    | .( )      | 稠化剂类别 | 通用锂基脂 |

说明：极压复合锂基润滑脂产品简介：本产品采用复合金属皂稠化深度精制矿物油，加有极压抗磨、抗氧、防锈等添加剂制成。产品适用于多种润滑方式，1号脂可用于集中润滑系统，2、3号可用于手工注脂方式。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xbeeb1、l-xbeeb2、l-xbeeb3

性能特点：优良的耐高温性，摩擦部位在较高温度下或较高环境温度下润滑脂不流失，轴承或摩擦副得到持续保护，有效延长轴承在高温条件下的使用寿命；良好的极压抗磨性能，满足高负荷或有一定冲击负荷机械设备的轴承润滑；良好的氧化安定性，保证润滑脂在使用过程中有较长使用寿命

应用范围：适用于钢铁、矿山、机械、交通运输行业轴承的润滑，使用温度为：-20 ~ 160

### 典型数据

| 项目                 | 典型数据 |     |     |
|--------------------|------|-----|-----|
|                    | 1号   | 2号  | 3号  |
| 工作锥入度, 0.1mm       | 326  | 270 | 242 |
| 滴点,                | 285  | 300 | 320 |
| 极压性能(四球机法) pb值, n  | 632  | 648 | 648 |
| 腐蚀(t2铜, 100 , 24h) | 合格   |     |     |
| 防腐蚀性(52 ,48h), 级   | 1    |     |     |

包装形式：17kg/塑桶，180kg/开口钢桶