

防卡渣电动隔热灰渣阀

产品名称	防卡渣电动隔热灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐磨,对夹式 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR防卡渣电动隔热灰渣阀,耐高温灰渣阀主要由阀体,阀板,螺杆,杆螺母,托架,压条,手轮和填料组成。该阀小巧轻便。本系列刀型闸阀产品属单夹式梅花型,平行单闸门结构,单向循环,低循环阻力,可切割各种介质,例如浆液,灰渣,污水,水渣混合物,纤维等介质。

防卡渣电动隔热灰渣阀适用于粘性颗粒,通常用于饮料,造纸,纸浆工业,工业污水,城市污水处理,化工厂,散装物料运输,粉煤灰处理行业。

刀型闸阀具有结构简单紧凑,设计合理,轻便省料,密封可靠,操作轻巧灵活,体积小,通道通畅,流阻小,重量轻,易用等特点。优点是易于安装和拆卸,并且刀型闸阀具有剪切功能的板的优势,该功能可以刮擦密封表面的粘着力并自动清除碎屑。不锈钢闸板可防止由于腐蚀造成的密封泄漏。这种类型的阀门通常需要水平安装在管道中。

防卡渣电动隔热灰渣阀的主要结构特征如下:

- 1、使用紧凑轻便的晶圆类型结构。
- 2、全开通道中频感应加热器可以防止介质沉积在阀门上。
- 3、新开发的U型密封圈确保了良好的阀门密封性能。
- 4、闸板外部的密封是通过嵌入阀体内的弹性密封条实现的。舞台机器可以使用螺丝和压板进行调节。
- 5、低流动阻力,易于安装和维护。

防卡渣电动隔热灰渣阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

防卡渣电动隔热灰渣阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

防卡渣电动隔热灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

0.6

MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

130

670

80

51

125

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

255

280

850

363

DZ15

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

277

500

114

568

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M27

1.0

100

120

135

160

155

180

185

210

2400

8-M20

265

295

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565