

# 长城润滑油【普力HM 抗磨液压油】批发

产品名称	长城润滑油【普力HM 抗磨液压油】批发
公司名称	南宁富昌达贸易有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:长城 闪点:218~245 ( ) 倾点:-15~-9 ( )
公司地址	南宁市富德路西一里 1 0 4 号
联系电话	13978898033

## 产品详情

品牌	长城	闪点	218 ~ 245 ( )
倾点	-15 ~ -9 ( )	适用类型	工业用

产品简介：长城牌卓力I-hm 抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成。该产品性能优异满足多项国际oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100 等牌号

性能特点：杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命，优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞；优异的氧化安定性，油品使用寿命更长；优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏；良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化；良好的空气释放性和抗泡性；良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护。

应用范围：可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统和工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

### 典型数据

项目	卓力I-hm抗磨液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.39	48.72	70.47
粘度指数	103	103	104
闪点(开口),	230	235	250
倾点,	-15	-15	-13

包装形式:200l铁桶

说明：长城卓力l-hm 抗磨液压油产品简介：长城牌卓力l-hm 抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成。该产品性能优异满足多项国际oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100 等牌号

性能特点：杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命，优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞；优异的氧化安定性，油品使用寿命更长；优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏；良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化；良好的空气释放性和抗泡性；良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护。

应用范围：可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统和工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

典型数据

项目	卓力l-hm抗磨液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.39	48.72	70.47
粘度指数	103	103	104
闪点(开口) ,	230	235	250
倾点 ,	-15	-15	-13