

高压配电箱 芜湖配电箱 隆可自动化

产品名称	高压配电箱 芜湖配电箱 隆可自动化
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

配电箱厂家给大家介绍几种家庭配线方案。

首先一种：总开（不要带漏保）+照明（1P）+插座+冰箱插座+厨房插座+卫生间插座+卧室空调插座+客厅空调插座（所有插座2P带漏电）。

第二种：总开（不要带漏保）+欠压开关+照明+插座+冰箱+厨房插座+卫生间插座（厨卫、普通插座带漏电2P）+卧室空调插座（不带漏电2p）+客厅空调插座。如下图就采取了欠压保护

第三种：把上面欠压保护器换成浪涌保护器第四种：总开（带漏保）+照明、插座、冰箱、厨房，卫生间，空调（不带漏电的1P断路器）。这种方式现在普遍装修公司采用，但我觉得吧这个不符合规范，这种配电方式优点时节省空间，降低成本，缺点是有一路出现漏电，总开就调，一下子全没电了，低压配电箱，给维修带来不便。

配电箱按结构特征和用途分类：

（1）固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。

（2）防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成

的功能板隔开，室外配电箱，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，目前生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

(4) 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

机房配电柜、配电箱经常会出现一些问题，而大多数问题的根源都是在安装过程中操作不当，芜湖配电箱，导致问题频发产生严重的后果，其实配电柜、配电箱的安装有多“禁忌”以及不好的地方需要注意，了解配电柜、配电箱的安装规范及使用安全事项是一名合格电工技师应具备的基本技能。下面看看配电箱配电柜在安装过程中的一些禁忌以及注意事项。

配电箱箱体：

参考：GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》

- 1、目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种，安装方式有暗装式和明装式，根据家里实际需要选择，箱体需要完好无损。
- 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流处应该分别设立零线排、地线排（接地保护），需保证整体及配件都是完好的，建议用电笔测试一下箱体的绝缘性，配电箱门板上应设有检查用的透明窗。 配电箱
- 3、在选择箱体尺寸之前，首先需要确定漏电开关/空开的数量，根据配件数量及尺寸来选择适合的箱体尺寸，建议咨询专业人士做参考。

高压配电箱-芜湖配电箱-隆可自动化由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司为客户提供“配电柜”等业务，公司拥有“隆可”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。在芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何经理。